

Nebelöler

Serie »variobloc«

Tropfaufsatz

PLUS

Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck ist möglich. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.

Mediumstemperatur max. 50 °C Umgebungstemperatur max. 50 °C Gehäuse Zink-Druckguss Dichtmaterial NBR

Ölsorte CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 Durchflusswertmessung bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 1$ bar



Nebelöler mit Polycarbonatbehälter									
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Eingangs- druck max. bar	Durchfluss I/min	A mm	B mm	C mm	
100703	VN 22	G 1/4	1	16	3400	48,0	171,0	52,0	
100704	VN 23	G 3/8	1	16	4400	48,0	171,0	52,0	
100705	VN 24	G 1/2	2	16	4600	70,0	224,0	57,0	
100706	VN 25	G 3/4	2	16	7500	70,0	224,0	57,0	
100707	VN 26	G 1	2	16	7500	124,0	224,0	57,0	

→ Wir empfehlen unser Pneumatik-Spezial-Öl, siehe Seite 145

→ Mit Metallbehälter erhöht sich der maximale Eingangsdruck auf 20 bar





Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1/4 und G 3/8 (BG 1)							
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung					
100697	VZ 601	Kunststoffbehälter für G 1/4 - G 3/8					
100708	VZ 721	Tropfaufsatz Kunststoff für G 1/4, G 3/8					
100710	VZ 731	Tropfaufsatz Metall für G 1/4, G 3/8					





Zubehör / Ersatzteile für Nebelöler G 1/2, G 3/4 und G 1 (BG 2)						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung				
100698	VZ 602	Kunststoffbehälter für G 1/2 - G 1				
100709	VZ 722	Tropfaufsatz Kunststoff für G 1/2, G 3/4, G 1				
100711	1412.7.909	Tropfaufsatz Metall für G 1/2, G 3/4				



NICHT DAS PASSENDE **GEFUNDEN?**