

Drosselrückschlagventile

regulierbar mit Rändelschraube

PLUS

Zur Drosselung von Durchflussmengen und zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Die Varianten in Hohlschraubenbauweise sind während der Montage drehbar und nach dem Anziehen starr. Die Varianten mit drehbarer Steckverbindung können auch nach der Montage frei positioniert werden. Die eingesetzten Dichtungen und Schmierstoffe sind silikonfrei.



Betriebsdruck	0 - 10 bar
Temperaturbereich	-20 bis 80 °C
Grundkörper	Messing vernickelt
Dichtmaterial	NBR
Unverlierbare Dichtungen	Polyamid glasfaserverstärkt (nur Teile in Hohlschraubenbauweise)

333.014-1/4

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Gewindeanschluss, Hohlschraubenbauweise

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Anschluss	SW mm	B mm	C mm
106943	333.005-M5	M5	M5 IG	8	38,9	11,5
106944	333.018-1/8	G 1/8	G 1/8 IG	14	42,0	16,0
106945	333.014-1/4	G 1/4	G 1/4 IG	17	51,0	22,0
106946	333.038-3/8	G 3/8	G 3/8 IG	20	63,0	26,0
106947	333.012-1/2	G 1/2	G 1/2 IG	26	81,0	32,0



333.005-6

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschluss Schnellverschraubung, Hohlschraubenbauweise

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
106948	333.005-4	M5	4 / 2,5	8	38,9	18,0
106949	333.005-5	M5	5 / 3	8	38,9	19,0
106950	333.005-6	M5	6 / 4	8	38,9	19,0
106951	333.018-6	G 1/8	6 / 4	14	42,4	25,0
106952	333.018-8	G 1/8	8 / 6	14	42,4	25,0
106953	333.014-6	G 1/4	6 / 4	17	51,4	26,5
106954	333.014-8	G 1/4	8 / 6	17	51,4	27,5
106955	333.014-10	G 1/4	10 / 8	17	51,4	28,5



340.018-6-D

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (C), Anschluss Steckverbindung, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch mm	SW mm	B mm	C mm
116739 **NEU**	340.005-4-D	M5	4	6	39,4	18,5
116744 **NEU**	340.005-6-D	M5	6	6	39,4	21,5
116799 **NEU**	340.018-4-D	G 1/8	4	9	41,9	20,5
116807 **NEU**	340.018-6-D	G 1/8	6	9	41,9	22,5
116810 **NEU**	340.018-8-D	G 1/8	8	9	41,9	23,5
116820 **NEU**	340.014-6-D	G 1/4	6	10	50,8	24,0
116831 **NEU**	340.014-8-D	G 1/4	8	10	50,8	24,5
116832 **NEU**	340.014-10-D	G 1/4	10	10	50,8	27,0
116833 **NEU**	340.038-8-D	G 3/8	8	14	63,5	26,5
116834 **NEU**	340.038-10-D	G 3/8	10	14	63,5	29,0

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.