

# Rundzylinder

nach ISO 6432, Ø 8 - 25

**PLUS**



1.EM.20050

| Rundzylinder, einfachwirkend (drucklos eingefahren), mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung |            |                |           |           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
| Artikel Nr.                                                                                 | Typen Nr.  | Kolben-Ø<br>mm | Hub<br>mm | Anschluss | Kolbenstangengewinde |
| 105834                                                                                      | 1.EM.20010 | 20             | 10        | G 1/8     | M8                   |
| 105835                                                                                      | 1.EM.20025 | 20             | 25        | G 1/8     | M8                   |
| 105836                                                                                      | 1.EM.20050 | 20             | 50        | G 1/8     | M8                   |
| 105837                                                                                      | 1.EM.25010 | 25             | 10        | G 1/8     | M10x1,25             |
| 105838                                                                                      | 1.EM.25025 | 25             | 25        | G 1/8     | M10x1,25             |
| 105839                                                                                      | 1.EM.25050 | 25             | 50        | G 1/8     | M10x1,25             |

- ➔ Weitere Größen von Befestigungsteilen und Zubehör im Online-Shop erhältlich.
- ➔ Befestigungsteile und Zubehör finden Sie auf Seite 379-381
- ➔ Maximaler empfohlener Hub:  
Doppeltwirkend: Ø 8 - Ø 10 = Hub 100, Ø 12 - Ø 16 = Hub 200, Ø 20 - Ø 25 = Hub 500  
Einfachwirkend: Ø 8 - Ø 25 = Hub 50  
Größere Hublängen können Betriebsstörungen hervorrufen.

**Auf Anfrage können kurzfristig weitere Ausführungen geliefert werden:**

- Einfachwirkend (drucklos eingefahren) mit axialem bodenseitigem Anschluss, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
- Doppeltwirkend mit axialem bodenseitigem Anschluss, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
- Einfachwirkend mit durchgehender Pleuelstange, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
- Doppeltwirkend mit durchgehender Pleuelstange, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung
- Doppeltwirkend mit durchgehender Pleuelstange, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung

Außerdem beliebige Sonderhublängen, komplette Edelstahlausführungen und Hochtemperatursausführungen (bis 150 °C) und für Ø 12 bis Ø 25 auch Kombinationen mit Führungseinheiten und Feststelleinheiten (Pleuelstangenbremsen)



## Befestigungsteile und Zubehör für Rundzylinder

(ISO 6432) Ø 8 - 25

| Fußbefestigung |           |              |                            |                |
|----------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|
| Artikel Nr.    | Typen Nr. | für Zylinder | passend für Pleuel-Ø<br>mm | Material       |
| 156763         | 453.106   | ISO 6432     | 8 - 10                     | Stahl verzinkt |
| 156764         | 453.107   | ISO 6432     | 12 - 16                    | Stahl verzinkt |
| 156765         | 453.108   | ISO 6432     | 20 - 25                    | Stahl verzinkt |



453.107

| Flanschbefestigung |           |              |                            |                |
|--------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|
| Artikel Nr.        | Typen Nr. | für Zylinder | passend für Pleuel-Ø<br>mm | Material       |
| 156766             | 453.109   | ISO 6432     | 8 - 10                     | Stahl verzinkt |
| 156767             | 453.110   | ISO 6432     | 12 - 16                    | Stahl verzinkt |
| 156768             | 453.111   | ISO 6432     | 20 - 25                    | Stahl verzinkt |



453.110

| Mittelschwenkbefestigung |           |              |                            |                |
|--------------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------|
| Artikel Nr.              | Typen Nr. | für Zylinder | passend für Pleuel-Ø<br>mm | Material       |
| 156769                   | 453.112   | ISO 6432     | 8 - 10                     | Stahl verzinkt |
| 156770                   | 453.113   | ISO 6432     | 12 - 16                    | Stahl verzinkt |
| 156771                   | 453.114   | ISO 6432     | 20 - 25                    | Stahl verzinkt |



453.113

**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.