

Rückspülfilter

für Trinkwasser, DVGW-geprüft

Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen.
Schützt die Wasserleitungen und die daran anschließenden wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.
Manuelle Reinigung der Filterkerze durch Rückspülen (Ausspülen der Schmutzpartikel) in regelmäßigen Abständen.
Integriertes Rückspülelement mit Saugelementen, Rückspülhebel, Drehgriff für Rückspülelement, Schlauchanschluss für Spülwasser.

Eingangsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur	5 bis 40 °C
Wassertemperatur	5 bis 30 °C
Gehäuse	Messing
Siebtasse	schlagfester Kunststoff
untere Durchlassweite	90 µm
obere Durchlassweite	110 µm
Durchflusswertmessung	bei Druckabfall Δ_p = 0,2 bar

100.44

Rückspülfilter, DVGW-geprüft

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Durchfluss kvs-Wert m³/h	DN	A mm	B mm	C mm
101409	100.42	R 3/4	3	20	80,0	184,0	352,5
101410	100.43	R 1	3,5	25	80,0	184,0	352,5
101411	100.44	R 1 1/4	4	32	106,4	228,0	352,5

100/421

100/422

Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101412	100/421	Filtereinsatz
101413	100/422	Kunststoffbehälter

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.