



Messingkugelhähne

mit pneumatischem Stellantrieb

MAX

2-Wege-Hahn, voller Durchgang.

Pneumatischer Schwenkantrieb in doppelt- oder einfachwirkender Ausführung und integriertem Stellungsanzeiger.

Material Antrieb	Aluminium eloxiert
Dichtmaterial Antrieb	NBR
Drehwinkel	90 °
Steuerdruck Antrieb max.	10 bar
Steuerdruck empfohlen	5,5 bar
Ventiladapter	serienmäßig vorhanden
Material Kugelhahn	Messing vernickelt, mit ISO-Flanschplatte
Dichtmaterial Kugelhahn	PTFE / FKM
Betriebstemperatur	-20 bis 70 °C



350.212/1

Messingkugelhahn, Stellantrieb doppeltwirkend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	SW mm	L mm	A mm	B mm	D mm
103521	350.210	Rp 1/2	15	40	26	75,0	133,0	142,0	17,0
103522	350.210/1	Rp 1/2	15	40	26	75,0	116,0	133,0	17,0
103523	350.211	Rp 3/4	20	40	32	80,0	133,0	145,0	20,0
103524	350.211/1	Rp 3/4	20	40	32	80,0	116,0	136,0	20,0
103525	350.212	Rp 1	25	40	41	90,0	133,0	148,0	25,0
103526	350.212/1	Rp 1	25	40	41	90,0	116,0	139,0	25,0
103527	350.213	Rp 1 1/4	32	40	50	110,0	116,0	150,0	30,0
103528	350.214	Rp 1 1/2	40	25	55	120,0	133,0	166,0	36,0
103529	350.215	Rp 2	50	25	70	140,0	137,0	191,0	45,0
103530	350.216	Rp 2 1/2	65	25	83	155,0	161,0	213,0	57,0
103531	350.217	Rp 3	80	16	98	182,0	161,0	225,0	68,0

Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend - federschießend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	SW mm	L mm	A mm	B mm	D mm
103532	350.310	Rp 1/2	15	40	26	75,0	133,0	142,0	17,0
103533	350.311	Rp 3/4	20	40	32	80,0	133,0	145,0	20,0
103534	350.312	Rp 1	25	40	41	90,0	133,0	148,0	25,0
103535	350.313	Rp 1 1/4	32	40	50	110,0	137,0	173,0	30,0
103536	350.314	Rp 1 1/2	40	25	55	120,0	137,0	180,0	36,0
103537	350.315	Rp 2	50	25	70	140,0	180,0	203,0	45,0
103538	350.316	Rp 2 1/2	65	25	83	155,0	209,0	230,0	57,0
103539	350.317	Rp 3	80	16	98	182,0	209,0	242,0	68,0

Messingkugelhahn, Stellantrieb einfachwirkend - federöffnend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	SW mm	L mm	A mm	B mm	D mm
103540	350.410	Rp 1/2	15	40	26	75,0	133,0	142,0	17,0
103541	350.410/1	Rp 1/2	15	40	26	75,0	116,0	133,0	17,0
103542	350.411	Rp 3/4	20	40	32	80,0	133,0	145,0	20,0
103543	350.412	Rp 1	25	40	41	90,0	133,0	148,0	25,0
103544	350.413	Rp 1 1/4	32	40	50	110,0	137,0	173,0	30,0
103545	350.414	Rp 1 1/2	40	25	55	120,0	137,0	180,0	36,0
103546	350.415	Rp 2	50	25	70	140,0	180,0	203,0	45,0
103547	350.416	Rp 2 1/2	65	25	83	155,0	209,0	230,0	57,0
103548	350.417	Rp 3	80	16	98	182,0	209,0	242,0	68,0

➔ NAMUR-Steuerventile finden Sie auf Seite 431



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.