



Schnellentlüftungsventile

Serie »lineonline«

PLUS



432.018-6



433.018-6


Schnellentlüftungsventil, mit geführter Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar l/min	A mm	B mm	I mm
106769	432.005-4	M5	4	50	47,7	25,8	12,8
106770	432.018-4	G 1/8	4	50	50,6	25,8	12,8
106771	432.018-6	G 1/8	6	270	58,5	30,2	14,6
106772	432.018-8	G 1/8	8	400	66,2	35,9	18,7
106773	432.014-6	G 1/4	6	270	61,5	30,2	14,6
106774	432.014-8	G 1/4	8	400	70,6	35,9	18,7
106775	432.038-8	G 3/8	8	400	72,2	35,9	18,7


Schnellentlüftungsventil, mit Schalldämpfer, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar l/min	A mm	B mm	I mm
106776	433.005-4	M5	4	50	46,7	19,8	12,8
106777	433.018-4	G 1/8	4	50	50,6	19,8	12,8
106778	433.018-6	G 1/8	6	270	58,5	25,5	14,6
106779	433.018-8	G 1/8	8	400	66,2	31,5	18,7
106780	433.014-6	G 1/4	6	270	61,5	25,5	14,6
106781	433.014-8	G 1/4	8	400	70,6	31,5	18,7
106782	433.038-8	G 3/8	8	400	72,2	31,5	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



470-6



471.018-6

Druckanzeiger

Serie »lineonline«

PLUS

Im drucklosen Zustand erscheint die Druckanzeige transparent.
Unter Druck zeigt die Druckanzeige ein rotes Signal.

Betriebsdruck 2 - 10 bar

Druckanzeiger, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	A mm	B mm	I mm
106783	470-6	6	49,4	37,0	14,6
106784	470-8	8	57,3	41,0	18,7

Druckanzeiger, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	A mm	B mm	I mm
106785	471.018-6	G 1/8	6	58,5	37,0	14,6
106786	471.018-8	G 1/8	8	66,2	41,0	18,7
106787	471.014-6	G 1/4	6	61,5	37,0	14,6
106788	471.014-8	G 1/4	8	70,6	41,0	18,7
106789	471.038-8	G 3/8	8	72,2	41,0	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.