

3/2-Wege-Magnetventile

Serie »lineonline«

PLUS

Trotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch vorgesteuert und weisen eine sehr hohe Performance auf.

Jedes Ventil ist komplett mit einer monostabilen Nothilfsbetätigung und LED-Anzeige ausgestattet, die Entlüftung kann durch einen Schalldämpfer gedämpft oder mit einer Verschraubung abgeführt werden.

Die Funktion entspricht der Grundstellung des Ventils.

Betriebsdruck	2,5 - 7 bar
Betriebsspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme	1,2 W

3/2-Wege-Magnetventil, schallgedämpfte Entlüftung, Anschluss Schlauch - Schlauch







Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	I mm
106843	480-6	6	NC	380	49,0	57,5	14,6
106844	480-8	8	NC	700	57,2	63,5	18,7
106845	481-6	6	NO	380	49,0	57,5	14,6
106846	481-8	8	NO	700	57,2	63,5	18,7

3/2-Wege-Magnetventil, geführte Entlüftung, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	I mm
106847	482-6	6	NC	380	49,0	57,5	14,6
106848	482-8	8	NC	700	57,2	63,5	18,7
106849	483-6	6	NO	380	49,0	57,5	14,6
106850	483-8	8	NO	700	57,2	63,5	18,7

3/2-Wege-Magnetventil, schallgedämpfte Entlüftung, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Funktion	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar Nl/min	A mm	B mm	I mm
106851	484.018-6	G 1/8	6	NC	380	58,3	57,5	14,6
106852	484.018-8	G 1/8	8	NC	700	66,4	63,5	18,7
106853	484.014-6	G 1/4	6	NC	380	61,3	57,5	14,6
106854	484.014-8	G 1/4	8	NC	700	70,8	63,5	18,7
106855	484.038-8	G 3/8	8	NC	700	72,4	63,5	18,7
106856	485.018-6	G 1/8	6	NO	380	58,3	57,5	14,6
106857	485.018-8	G 1/8	8	NO	700	66,4	63,5	18,7
106858	485.014-6	G 1/4	6	NO	380	61,3	57,5	14,6
106859	485.014-8	G 1/4	8	NO	700	70,8	63,5	18,7
106860	485.038-8	G 3/8	8	NO	700	72,4	63,5	18,7



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.