



Drosselrückschlagventile mit Abluftdrosselung, Winkelform

»Blaue Serie«

EASY

Drosselrückschlagventil mit Abluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
110051	186.014-10	R 1/4	10	32,0	44,0 - 51,0	14
110052	186.014-12	R 1/4	12	32,0	44,0 - 51,0	14
110053	186.038-6	R 3/8	6	26,6	48,7 - 55,0	19
110054	186.038-8	R 3/8	8	29,2	48,7 - 55,0	19
110055	186.038-10	R 3/8	10	32,5	48,7 - 55,0	19
110056	186.038-12	R 3/8	12	35,3	48,7 - 55,0	19
110057	186.012-6	R 1/2	6	29,6	53,0 - 59,2	24
110058	186.012-8	R 1/2	8	32,3	53,0 - 59,2	24
110059	186.012-10	R 1/2	10	35,5	53,0 - 59,2	24
110060	186.012-12	R 1/2	12	36,3	53,0 - 59,2	24

Drosselrückschlagventile mit Abluftdrosselung, Winkelform

»Blaue Serie«

EASY

Temperaturbereich 0 bis 60 °C

Drosselrückschlagventil mit Abluftdrosselung, regulierbar mit Schlitzschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde konisch mit Gewindebeschichtung



297.014-8



297.012-8

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
136005	297.018-4	R 1/8	4	21,3	33,5	12
136006	297.018-6	R 1/8	6	21,3	33,5	12
136007	297.018-8	R 1/8	8	25,3	33,5	12
136008	297.014-4	R 1/4	4	25,2	41,0	14
136009	297.014-6	R 1/4	6	25,2	41,0	14
136010	297.014-8	R 1/4	8	28,4	41,0	14
136011	297.014-10	R 1/4	10	32,6	41,0	14
136012	297.038-6	R 3/8	6	29,1	45,3	19
136013	297.038-8	R 3/8	8	29,3	45,3	19
136014	297.038-10	R 3/8	10	33,1	45,3	19
136015	297.038-12	R 3/8	12	35,5	43,5	19
136016	297.012-8	R 1/2	8	32,8	51,0	24
136017	297.012-10	R 1/2	10	36,0	51,0	24
136018	297.012-12	R 1/2	12	36,5	51,0	24



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.