


# Magnetventile

aus Edelstahl - 2/2-Wege-Ausführung

In den Ausführungen

- direktgesteuert
- zwangsgesteuert



Gehäuse	Edelstahl 1.4301
Ventilsitz	Edelstahl 1.4301
Innenteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 11 P, nach DIN 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)

## Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V, 50 - 60 Hz, direktgesteuert

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102969	MV 100 ES	NPT 1/8	0 - 25	-25 bis 80	2,4	NBR	91,0	30,0	1
102970	MV 120 ES	NPT 1/8	0 - 25	-15 bis 100	2,4	FPM	91,0	30,0	1
102971	MV 101 ES	G 1/4	0 - 14	-25 bis 80	4	NBR	95,0	40,0	2
102972	MV 121 ES	G 1/4	0 - 14	-15 bis 100	4	FPM	95,0	40,0	2



Bauform 1

## Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (Gleichstrom), direktgesteuert

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102973	MV 100 ES-G	NPT 1/8	0 - 14	-25 bis 80	2,4	NBR	91,0	30,0	1
102974	MV 120 ES-G	NPT 1/8	0 - 14	-15 bis 120	2,4	FPM	91,0	30,0	1
102975	MV 101 ES-G	G 1/4	0 - 3,5	-25 bis 80	4	NBR	95,0	40,0	2
102976	MV 121 ES-G	G 1/4	0 - 3,5	-15 bis 120	4	FPM	95,0	40,0	2



## Magnetventil, stromlos geschlossen, 230 V, 50 - 60 Hz, zwangsgesteuert

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102977	MV 102 ES	G 1/2	0 - 9	-20 bis 85	16	NBR	80,0	71,0	3
102978	MV 122 ES	G 1/2	0 - 9	-15 bis 100	16	FPM	80,0	71,0	3
102979	MV 103 ES	G 3/4	0 - 9	-20 bis 85	16	NBR	80,0	71,0	3



Bauform 3

## Magnetventil, stromlos geschlossen, 24 V DC (Gleichstrom), zwangsgesteuert

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102980	MV 102 ES-G	G 1/2	0 - 3	-20 bis 85	16	NBR	80,0	71,0	3
102981	MV 122 ES-G	G 1/2	0 - 3	-15 bis 100	16	FPM	80,0	71,0	3
102982	MV 103 ES-G	G 3/4	0 - 3	-20 bis 85	16	NBR	80,0	71,0	3



**NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.