

Saug- und Druckschlauch

schwere Ausführung



Saug- und Druckschlauch, PVC

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biege- radius min. mm	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Rollenlänge m
113921	4480.060	60	71	180	5	30
113922	4480.063	63	75	189	5	30
113923	4480.076	76	88	228	4	30
113924	4480.080	80	93	240	4	30
113925	4480.090	90	103	270	4	20
113926	4480.102	102	116	306	3	20

- **ACHTUNG:**
Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition
ab Auslieferungslager Niederlande.
- Gelenkbolzenschellen siehe Seite 885

Saug- und Druckschlauch

Typ »Heduflex®«



Aus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.
Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.

Vakuum	0,8 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Berstdruck	30 bar
Temperaturbereich	-30 bis 80 °C
Seele	SBR, schwarz, glatt
Außendecke	SBR, schwarz, stoffgemustert

Saug- und Druckschlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	Biegeradius min. mm	Rollenlänge m
113927	3640.019	19	30	95	40
113928	3640.025	25	35	125	40
113929	3640.032	32	43	160	40
113930	3640.038	38	50	190	40
113931	3640.040	40	52	200	40
113932	3640.051	51	64	255	40
113933	3640.060	60	73	300	40



3640.032

- **ACHTUNG:**
Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
- Gelenkbolzenschellen siehe Seite 885



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.