beidseitig absperrend

Stecknippel ohne Druckeliminator

Serie B

Betriebsdruck max.	400 bar
Betriebstemperatur	-30 bis 100 °C
Ventil	Messing
Kugel	rostfreier Stahl
Feder	rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR

242.51 B

Stecknippel ohne Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	NW	Betriebsdruck max. bar	Länge mm	SW mm
107733	242.51 B	G 1/4 IG	6,3	400	38,0	19
107734	242.52 B	G 3/8 IG	10	320	42,0	22
107735	242.53 B	G 1/2 IG	12,5	300	46,0	27
107736	242.54 B	G 3/4 IG	19	300	59,0	36
107737	242.55 B	G 1 IG	20	300	70,0	42

➔ Durchflusswertmessung: Öl mit Viskosität 32cSt bei 40 °C gemäß ISO 7241/2-2000, Druckabfall 0,5 bar

Stecknippel mit Druckeliminator

Serie B

Betriebsdruck max.	400 bar
Betriebstemperatur	-30 bis 100 °C
Ventil	Messing
Kugel	rostfreier Stahl
Feder	rostfreier Stahl
Dichtmaterial	NBR

242.61 B

Stecknippel mit Druckeliminator, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	NW	Betriebsdruck max. bar	Länge mm	SW mm
107738	242.61 B	G 1/4 IG	6,3	400	38,0	19
107739	242.62 B	G 3/8 IG	10	320	42,0	22
107740	242.63 B	G 1/2 IG	12,5	300	46,0	28
107741	242.64 B	G 3/4 IG	19	300	59,0	36
107742	242.65 B	G 1 IG	20	300	70,0	42

➔ Durchflusswertmessung: Öl mit Viskosität 32cSt bei 40 °C gemäß ISO 7241/2-2000, Druckabfall 0,5 bar

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.