Ventilinseln

modulares Ventilsystem Baureihe »HDM«

MAX

K 8

Ventilscheibe für Ventilinsel HDM mit Anschluss 8 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Funktion	Durchfluss Nl/min
106688	I 8	2 x 3/2-Wege, NC, monostabil oder 5/3-Wege, Mitte entlüftet	800
106689	W 8	2 x 3/2-Wege, NO, monostabil oder 5/3-Wege, Mitte belüftet	800
106690	L 8	3/2-Wege, NC, monostabil und 3/2-Wege, NO, monostabil	800
106691	V 8	5/2-Wege, monostabil	800
106692	F 8	5/2-Wege, monostabil (nutzt nur einen PIN und belegt 2 Signale)	800
106693	K 8	5/2-Wege, bistabil (Impulsventil)	800
106694	O 8	5/3-Wege, Mitte geschlossen	800

20

Zwischenplatte für Ventilinsel HDM

Artikel Nr.	Typen Nr.	Funktion
106695	6	mit zusätzlicher Zu- und Abluft
106696	7	mit getrennter Zuluft (2+4 werden getrennt belüftet)
106697	20	mit getrennter Abluft (2+4 werden getrennt entlüftet)

5

Endplatte für Ventilinsel HDM

Artikel Nr.	Typen Nr.	Funktion
106698	5	blind (zum Abschluss des Systems)

16

Adapter zu DIN-Hutprofilschienen

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
106699	16	Adapter zur DIN-Hutprofilschiene

2269.100

Elektrischer Anschluss (Multipol 25-polig, IP 65)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
106700	2269.100	Steckdose IP 67, 25-polig, mit 1 m Kabel
106701	2269.250	Steckdose IP 67, 25-polig, mit 2,5 m Kabel
106702	2269.500	Steckdose IP 67, 25-polig, mit 5 m Kabel

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.