


L-Steckverschraubungen

Serie »click-clock«

PLUS



7754.018-6



752.018-6

L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108613	7754.018-4	R 1/8	4	18,6	19,8	12
108614	7754.018-6	R 1/8	6	21,9	19,8	12
108615	7754.018-8	R 1/8	8	25,4	19,8	12
108616	7754.014-4	R 1/4	4	18,6	22,6	14
108617	7754.014-6	R 1/4	6	21,9	22,6	14
108618	7754.014-8	R 1/4	8	25,4	23,6	14
108619	7754.014-10	R 1/4	10	27,2	26,3	14
108620	7754.038-8	R 3/8	8	23,6	27,1	17
108621	7754.038-10	R 3/8	10	27,2	27,1	17
108622	7754.038-12	R 3/8	12	30,0	27,1	17
108623	7754.012-12	R 1/2	12	30,0	31,9	22


L-Steckverschraubung, Außengewinde konisch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108624	752.018-4	R 1/8	4	18,6	16,0	10
108625	752.018-6	R 1/8	6	21,9	16,0	10
108626	752.018-8	R 1/8	8	25,4	16,0	10
108627	752.014-6	R 1/4	6	21,9	18,5	10
108628	752.014-8	R 1/4	8	25,4	18,5	10
108629	752.014-10	R 1/4	10	27,2	22,0	14

L-Steckverschraubungen mit Innensechskant

Serie »click-clock«

PLUS



756.018-6

L-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108630	756.003-3	M3	3	12,2	13,2	1,5
108631	756.005-3	M5	3	12,7	13,7	2
108632	756.005-4	M5	4	20,2	18,4	2
108633	756.005-5	M5	5	24,0	19,0	2
108634	756.005-6	M5	6	23,5	18,4	2
108635	756.007-4	M7	4	20,2	18,5	3
108636	756.007-6	M7	6	23,5	18,5	3
108637	756.018-4	G 1/8	4	21,3	24,9	3
108638	756.018-5	G 1/8	5	24,8	26,2	3
108639	756.018-6	G 1/8	6	23,0	24,9	3
108640	756.018-8	G 1/8	8	24,8	24,9	3
108641	756.014-6	G 1/4	6	24,5	29,4	4
108642	756.014-8	G 1/4	8	26,5	29,4	4
108643	756.014-10	G 1/4	10	31,4	29,4	4
108644	756.014-12	G 1/4	12	33,0	29,4	4
108645	756.038-8	G 3/8	8	28,5	35,6	5
108646	756.038-10	G 3/8	10	32,8	35,6	5
108647	756.038-12	G 3/8	12	35,3	35,6	5
108648	756.012-12	G 1/2	12	37,0	40,8	8



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.