

755.018-6

## T-Steckverschraubungen

Serie »click-clock«

**PLUS**

### T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108649	755.005-4	M5	4	37,2	15,3	9
108650	755.005-6	M5	6	43,8	15,3	9
108651	755.018-4	G 1/8	4	37,2	19,1	12
108652	755.018-5	G 1/8	5	44,6	19,1	12
108653	755.018-6	G 1/8	6	43,8	19,1	12
108654	755.018-8	G 1/8	8	50,8	19,1	12
108655	755.014-4	G 1/4	4	37,2	21,1	14
108656	755.014-6	G 1/4	6	43,8	21,1	14
108657	755.014-8	G 1/4	8	50,8	21,1	14
108658	755.014-10	G 1/4	10	54,4	21,8	14
108659	755.038-8	G 3/8	8	47,2	27,1	17
108660	755.038-10	G 3/8	10	54,4	27,1	17
108661	755.038-12	G 3/8	12	59,0	27,1	17
108662	755.012-12	G 1/2	12	59,0	30,7	22
108663	755.012-14	G 1/2	14	66,0	32,3	22



7755.018-6

### T-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108664	7755.018-4	R 1/8	4	37,2	19,8	12
108665	7755.018-6	R 1/8	6	43,8	19,8	12
108666	7755.018-8	R 1/8	8	50,8	19,8	12
108667	7755.014-4	R 1/4	4	37,2	22,6	14
108668	7755.014-6	R 1/4	6	43,8	22,6	14
108669	7755.014-8	R 1/4	8	50,8	23,6	14
108670	7755.014-10	R 1/4	10	54,4	26,3	14
108671	7755.038-8	R 3/8	8	47,2	27,1	17
108672	7755.038-10	R 3/8	10	54,4	27,1	17



758.018-4 M

## T-Steckverschraubungen mit Innensechskant

Serie »click-clock«

**PLUS**

### T-Steckverschraubung mit Innensechskant, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm
108673	758.005-4 M	M5	4	40,4	18,4	2
108674	758.005-5 M	M5	5	47,6	18,8	2
108675	758.005-6 M	M5	6	47,0	18,4	2
108676	758.007-4 M	M7	4	40,4	18,5	3
108677	758.007-6 M	M7	6	47,0	18,5	3
108678	758.018-4 M	G 1/8	4	42,6	24,9	3
108679	758.018-5 M	G 1/8	5	49,5	27,0	3
108680	758.018-6 M	G 1/8	6	46,0	24,9	3
108681	758.018-8 M	G 1/8	8	49,6	24,9	3
108682	758.014-6 M	G 1/4	6	49,0	29,4	4
108683	758.014-8 M	G 1/4	8	53,0	29,4	4
108684	758.014-10 M	G 1/4	10	62,8	29,4	4
108685	758.014-12 M	G 1/4	12	66,0	29,4	4



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumenta-  
tion und weitere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage.