



Zwischenflansch-Absperrklappen

mit Handhebel



Zwischenflansch-Absperrklappen mit Handhebel geeignet für Wasser/Dampf, Seewasser, Salzwasser, Ester, Keton, Alkali, Ätznatron, Natriumhydroxid.
Nicht empfohlen für Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette.

Gehäuse	Grauguß GG25 epoxydharzbeschichtet, Farbe RAL 5015
Scheibe	Edelstahl CF8M/1.4404
Dichtmaterial	EPDM
Schaltwelle	SS416
Schaltwellendichtung	EPDM
Handhebel	GG25 epoxydharzbeschichtet
Betriebsdruck max.	16 bar
Betriebstemperatur	-15 bis 120 °C



350.6065B

Zwischenflansch-Absperrklappe							
Artikel Nr.	Typen Nr.	DN	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm	B mm
103681	350.6040B	40	68,0	94,0	198,0	94,0	38,0
103682	350.6050B	50	71,0	143,0	236,0	100,0	47,0
103683	350.6065B	65	78,0	155,0	255,0	115,0	49,0
103684	350.6080B	80	89,0	162,0	273,0	127,0	47,0
103685	350.6100B	100	102,0	178,0	302,0	163,0	56,0
103686	350.6125B	125	123,0	191,0	336,0	190,0	59,0
103687	350.6150B	150	138,0	205,0	365,0	216,0	59,0



NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.