


# Magnetventile

## 2/2-Wege-Ausführung

Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen

- direktgesteuert
- zwangsgesteuert
- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.



## 2/2-Wege-Magnetventile direktgesteuert

### 2/2-Wege-Ausführung

#### MAX

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)



Bauform 1



Bauform 2



Bauform 7

#### Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102819	MV 1214	G 1/8	0 - 12	-25 bis 80	3,2	NBR	75,0	30,0	1
102820	MV 1224	G 1/8	0 - 12	-15 bis 100	3,2	FPM	75,0	30,0	1
102821	MV 1215	G 1/4	0 - 12	-25 bis 80	3,2	NBR	91,0	30,0	2
102822	MV 1225	G 1/4	0 - 12	-15 bis 100	3,2	FPM	91,0	30,0	2

#### Magnetventil, stromlos geschlossen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102823	MV 1214 G	G 1/8	0 - 8	-25 bis 80	3,2	NBR	75,0	30,0	1
102824	MV 1224 G	G 1/8	0 - 8	-15 bis 120	3,2	FPM	75,0	30,0	1
102825	MV 1215 G	G 1/4	0 - 8	-25 bis 80	3,2	NBR	91,0	30,0	2
102826	MV 1225 G	G 1/4	0 - 8	-15 bis 120	3,2	FPM	91,0	30,0	2

#### Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102827	MV 2214	Rp 1/8	0 - 18	-25 bis 80	2,4	NBR	75,0	33,0	7
102828	MV 2234	Rp 1/8	0 - 18	-15 bis 100	2,4	FPM	75,0	33,0	1
102829	MV 2215	G 1/4	0 - 11	-25 bis 80	3,2	NBR	80,0	40,0	2
102830	MV 2235	G 1/4	0 - 11	-15 bis 100	3,2	FPM	80,0	40,0	2

#### Magnetventil, stromlos offen, direktgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediums-temperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102831	MV 2214 G	Rp 1/8	0 - 11	-25 bis 80	2,4	NBR	75,0	33,0	7
102832	MV 2215 G	G 1/4	0 - 6,5	-25 bis 80	3,2	NBR	80,0	40,0	2



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.