Handreifenfüllmesser

Standardausführung

PLUS

Robuster Standard-Handreifenfüllmesser mit vollgummierter Schutzhülle, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige. Geeichte, wahlweise ungeeichte Ausführung. Schlauchlänge 50 cm. Mit Stecknippel Messing für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

39.011

39.021

39.032

39.041

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss	Messbereich bar	Messbereich psi
114543	39.011	ungeeicht	63	G 1/4, starr	0 - 12	0 - 170

Standard-Handreifenfüllmesser mit Momentstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss	Messbereich bar	Messbereich psi
136799	39.021	geeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170
136800	39.022	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170

Standard-Handreifenfüllmesser mit Hebelstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss	Messbereich bar	Messbereich psi
136783	39.031	geeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170
136784	39.032	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170

Standard-Handreifenfüllmesser mit Tankstellenstecker, Schlauch drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	Manometer Ø mm	Schlauchanschluss	Messbereich bar	Messbereich psi
136786	39.041	geeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170
136787	39.042	ungeeicht	80	G 1/4, drehbar	0 - 12	0 - 170

Zubehör für Handreifenfüllmesser Standardausführung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
136789	39.501	Momentstecker
136792	39.601	Schlauch mit Momentstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136795	39.701	Manometer Ø 80 mm, ungeeicht, Anschluss hinten
136790	39.502	Autoventil-Hebelstecker
136793	39.602	Schlauch mit Hebelstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar
136791	39.503	Tankstellenstecker
136794	39.603	Schlauch mit Tankstellenstecker, Länge 50 cm, G 1/4 drehbar

39.501

39.601

39.701

39.502

39.602

39.503

39.603

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.