


Kolbenstangenlose Zylinder

Serie 6.DD Ø 16 - 63

PLUS



Kolbenstangenloser Zylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, mit einstellbarer Dämpfung						
Artikel Nr.	Typen Nr.	Kolben-Ø mm	Hub mm	Anschluss	Kraft bei 6 bar N	Seitenlast max. Nm
106340	6.DD.400300	40	300	G 1/4	640	4
106341	6.DD.400400	40	400	G 1/4	640	4
106342	6.DD.400500	40	500	G 1/4	640	4
106343	6.DD.400600	40	600	G 1/4	640	4
106344	6.DD.400700	40	700	G 1/4	640	4
106345	6.DD.400800	40	800	G 1/4	640	4
106346	6.DD.400900	40	900	G 1/4	640	4
106347	6.DD.401000	40	1000	G 1/4	640	4
106348	6.DD.401200	40	1200	G 1/4	640	4
106349	6.DD.401400	40	1400	G 1/4	640	4
106350	6.DD.402000	40	2000	G 1/4	640	4
106351	6.DD.630100	63	100	G 3/8	1550	8
106352	6.DD.630200	63	200	G 3/8	1550	8
106353	6.DD.630300	63	300	G 3/8	1550	8
106354	6.DD.630400	63	400	G 3/8	1550	8
106355	6.DD.630500	63	500	G 3/8	1550	8
106356	6.DD.630600	63	600	G 3/8	1550	8
106357	6.DD.630700	63	700	G 3/8	1550	8
106358	6.DD.630800	63	800	G 3/8	1550	8
106359	6.DD.630900	63	900	G 3/8	1550	8
106360	6.DD.631000	63	1000	G 3/8	1550	8
106361	6.DD.631200	63	1200	G 3/8	1550	8
106362	6.DD.631400	63	1400	G 3/8	1550	8
106363	6.DD.632000	63	2000	G 3/8	1550	8



6.DD.400300

- alle Hublängen bis max. 5000 mm (Ø 16) bzw. 5700 mm (ab Ø 25) sind in 1-mm-Schritten lieferbar
- Auf Anfrage können Versionen mit integrierter Linearführung angeboten werden (bis zu 50-fache Seitenlast möglich).
- Befestigungsteile und Zubehör finden Sie ab Seite 411-413



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.