

Schnellsteckverbindungen

aus Edelstahl

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.


Material	Edelstahl 1.4404
Dichtmaterial	FPM
Arbeitsdruck max.	20 bar
Mediumtemperatur	-20 bis 150 °C
Betriebstemperatur	-20 bis 150 °C
geeignetes Rohrmaterial	PVDF, PTFE, PA, PU

Gerade Steckverschraubungen

aus Edelstahl

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FPM) und Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
135058	844.005-4 ES	M5	4	23,8	11	DIN 13-1
135059	844.018-4 ES	G 1/8	4	22,8	14	DIN EN ISO 228-1
135060	844.018-6 ES	G 1/8	6	24,3	14	DIN EN ISO 228-1
135061	844.018-8 ES	G 1/8	8	26,0	14	DIN EN ISO 228-1
135062	844.014-4 ES	G 1/4	4	23,8	17	DIN EN ISO 228-1
135063	844.014-6 ES	G 1/4	6	24,0	17	DIN EN ISO 228-1
135064	844.014-8 ES	G 1/4	8	24,5	17	DIN EN ISO 228-1
135065	844.014-10 ES	G 1/4	10	27,4	17	DIN EN ISO 228-1
135066	844.014-12 ES	G 1/4	12	28,4	19	DIN EN ISO 228-1
135067	844.038-8 ES	G 3/8	8	23,8	21	DIN EN ISO 228-1
135068	844.038-10 ES	G 3/8	10	24,3	21	DIN EN ISO 228-1
135069	844.038-12 ES	G 3/8	12	28,8	21	DIN EN ISO 228-1
135070	844.038-14 ES	G 3/8	14	29,8	22	DIN EN ISO 228-1
135071	844.012-10 ES	G 1/2	10	26,0	27	DIN EN ISO 228-1
135072	844.012-12 ES	G 1/2	12	28,4	27	DIN EN ISO 228-1
135073	844.012-14 ES	G 1/2	14	30,0	27	DIN EN ISO 228-1
135074	844.012-16 ES	G 1/2	16	32,2	27	DIN EN ISO 228-1



844.014-10 ES

Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
135075	845.018-4 ES	R 1/8	4	22,6	11	ISO 7-1
135076	845.018-6 ES	R 1/8	6	25,0	13	ISO 7-1
135077	845.018-8 ES	R 1/8	8	26,3	14	ISO 7-1
135078	845.014-4 ES	R 1/4	4	23,3	14	ISO 7-1
135079	845.014-6 ES	R 1/4	6	25,5	14	ISO 7-1
135080	845.014-8 ES	R 1/4	8	26,3	14	ISO 7-1
135081	845.014-10 ES	R 1/4	10	29,3	17	ISO 7-1
135082	845.014-12 ES	R 1/4	12	31,0	19	ISO 7-1
135083	845.038-8 ES	R 3/8	8	24,3	17	ISO 7-1
135084	845.038-10 ES	R 3/8	10	26,8	17	ISO 7-1
135085	845.038-12 ES	R 3/8	12	28,2	21	ISO 7-1
135086	845.038-14 ES	R 3/8	14	32,7	22	ISO 7-1
135087	845.012-10 ES	R 1/2	10	27,8	22	ISO 7-1
135088	845.012-12 ES	R 1/2	12	29,3	22	ISO 7-1
135089	845.012-14 ES	R 1/2	14	34,5	22	ISO 7-1
135090	845.012-16 ES	R 1/2	16	33,6	24	ISO 7-1



845.014-10 ES



 **NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.