

NEU 2/2-Wege-Magnetventil vorgesteuert

mediengetrennt

MAX

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing und Edelstahl
Innenteile	Messing und Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur	0 bis 55 °C



MVA.1.MS.110.F.BV.25

2/2-Wege-Magnetventil mediengetrennt, stromlos geschlossen, vorgesteuert, Wechselstrom

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	Dicht- material
124891	MVA.12.MS.230.N.BV.13	G 1/2	13	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124853	MVA.12.MS.230.F.BV.13	G 1/2	13	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125780	MVA.34.MS.230.N.BV.20	G 3/4	20	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125779	MVA.34.MS.230.F.BV.20	G 3/4	20	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124741	MVA.1.MS.230.N.BV.25	G 1	25	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124740	MVA.1.MS.230.F.BV.25	G 1	25	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124760	MVA.114.MS.230.N.BV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124759	MVA.114.MS.230.F.BV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124752	MVA.112.MS.230.N.BV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124751	MVA.112.MS.230.F.BV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125765	MVA.2.MS.230.N.BV.50	G 2	50	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125764	MVA.2.MS.230.F.BV.50	G 2	50	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125774	MVA.212.MS.230.N.BV.65	G 2 1/2	65	230V AC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125772	MVA.212.MS.230.F.BV.65	G 2 1/2	65	230V AC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM

2/2-Wege-Magnetventil mediengetrennt, stromlos geschlossen, vorgesteuert, Gleichstrom

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	Dicht- material
124888	MVA.12.MS.24D.N.BV.13	G 1/2	13	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124892	MVA.12.MS.24D.F.BV.13	G 1/2	13	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125784	MVA.34.MS.24D.N.BV.20	G 3/4	20	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125783	MVA.34.MS.24D.F.BV.20	G 3/4	20	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124748	MVA.1.MS.24D.N.BV.25	G 1	25	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124747	MVA.1.MS.24D.F.BV.25	G 1	25	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124851	MVA.114.MS.24D.N.BV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124850	MVA.114.MS.24D.F.BV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
124756	MVA.112.MS.24D.N.BV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
124755	MVA.112.MS.24D.F.BV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125769	MVA.2.MS.24D.N.BV.50	G 2	50	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125768	MVA.2.MS.24D.F.BV.50	G 2	50	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM
125771	MVA.212.MS.24D.N.BV.65	G 2 1/2	65	24V DC	0,2 - 10	0 bis 80	NBR
125775	MVA.212.MS.24D.F.BV.65	G 2 1/2	65	24V DC	0,2 - 10	0 bis 90	FPM

➔ Magnetventile werden standardmäßig ohne Gerätestecker geliefert.
Der Gerätestecker muss bei Bedarf separat mitbestellt werden. Siehe Seite 334

**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.