

Verschraubungen mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche

Messing

Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	SW 1 mm	SW 2 mm
159793	KSF1864ST	G 1/8	6x4	14	14
159794	KSF1886ST	G 1/8	8x6	14	14
159795	KSF1464ST	G 1/4	6x4	14	14
159796	KSF1486ST	G 1/4	8x6	14	14
159797	KSF14108ST	G 1/4	10x8	16	16
159798	KSF14129ST	G 1/4	12x9	17	19
159799	KSF3886ST	G 3/8	8x6	17	14
159800	KSF38108ST	G 3/8	10x8	17	16
159801	KSF38129ST	G 3/8	12x9	17	19

Spiralschlauch

aus Polyurethan

MAX

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Betriebstemperatur -20 bis 60 °C



SP8600PU

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	äußerer Windungs-Ø mm	Windungen	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Arbeitslänge max. m
158156	SP8300PU	G 1/4	8x5	42	29	12	3,0
158157	SP8600PU	G 1/4	8x5	42	64	12	6,0
158158	SP8750PU	G 1/4	8x5	42	83	12	7,5
158159	SP81000PU	G 1/4	8x5	42	110	12	10,0
158160	SP10300PU	G 1/4	10x6,5	69	16	11	3,0
158161	SP10600PU	G 1/4	10x6,5	69	37	11	6,0
158162	SP10750PU	G 1/4	10x6,5	69	41	11	7,5
158163	SP101000PU	G 1/4	10x6,5	69	63	11	10,0
158164	SP12300PU	G 3/8	12x8	82	14	10	3,0
158165	SP12600PU	G 3/8	12x8	82	31	10	6,0
158166	SP12750PU	G 3/8	12x8	82	38	10	7,5
158167	SP121000PU	G 3/8	12x8	82	54	10	10,0



SP10600PUGV

Spiralschlauch, mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder, gewebeverstärkt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Schlauch-Ø mm	äußerer Windungs-Ø mm	Windungen	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Arbeitslänge max. m
158168	SP10300PUGV	G 1/4	10x6,5	69	17	15	3,0
158169	SP10600PUGV	G 1/4	10x6,5	69	37	15	6,0
158170	SP10750PUGV	G 1/4	10x6,5	69	47	15	7,5
158171	SP12300PUGV	G 3/8	12x8	82	14	15	3,0
158172	SP12600PUGV	G 3/8	12x8	82	31	15	6,0
158173	SP12750PUGV	G 3/8	12x8	82	40	15	7,5

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.