


2/2-Wege-Magnetventile vorgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

EASY



Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	DN	Dicht- material	A mm	B mm	Bauform
102927	MV 1365	G 1 1/4	0,2 - 10	-10 bis 90	35	NBR	54,0	144,0	6
102928	MV 1366	G 1 1/2	0,2 - 10	-10 bis 90	40	NBR	54,0	144,0	6
102929	MV 1367	G 2	0,2 - 10	-10 bis 90	50	NBR	54,0	172,0	6



Bauform 5



Bauform 6



Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	DN	Dicht- material	A mm	B mm	Bauform
102931	MV 1362 G	G 3/8	0,1 - 10	-10 bis 90	12	NBR	54,0	50,0	3
102930	MV 1361 G	G 3/8	0,1 - 10	-10 bis 140	12	FPM	54,0	50,0	3
102932	MV 1363 G	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	60,0	4
102933	MV 1364 G	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	54,0	60,0	4
102934	MV 1365 G	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	40,0	60,0	5
102935	MV 1366 G	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	40,0	60,0	5
102937	MV 1368 G	G 1/2	0,1 - 10	-10 bis 90	12	NBR	54,0	50,0	3
102936	MV 1367 G	G 1/2	0,1 - 10	-10 bis 140	12	FPM	54,0	50,0	3
102938	MV 1369 G	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	66,0	4
102939	MV 1370 G	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	54,0	66,0	4
102940	MV 1371 G	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	40,0	66,0	5
102941	MV 1372 G	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	40,0	66,0	5
102942	MV 1373 G	G 3/4	0,2 - 16	-10 bis 90	19	NBR	54,0	104,0	6
102943	MV 1374 G	G 1	0,2 - 16	-10 bis 90	25	NBR	54,0	104,0	6
102944	MV 1375 G	G 1 1/4	0,2 - 10	-10 bis 90	35	NBR	54,0	144,0	6
102945	MV 1376 G	G 1 1/2	0,2 - 10	-10 bis 90	40	NBR	54,0	144,0	6
102946	MV 1377 G	G 2	0,2 - 10	-10 bis 90	50	NBR	54,0	172,0	6

Magnetventil, stromlos offen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	DN	Dicht- material	A mm	B mm	Bauform
102947	MV 1381	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	60,0	4
102948	MV 1382	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	66,0	4
102949	MV 1383	G 3/4	0,2 - 16	-10 bis 90	19	NBR	54,0	104,0	6
102950	MV 1384	G 1	0,2 - 16	-10 bis 90	25	NBR	54,0	104,0	6
102951	MV 1385	G 1 1/4	0,2 - 10	-10 bis 90	35	NBR	54,0	144,0	6
102952	MV 1386	G 1 1/2	0,2 - 10	-10 bis 90	40	NBR	54,0	144,0	6
102953	MV 1387	G 2	0,2 - 10	-10 bis 90	50	NBR	54,0	172,0	6

Magnetventil, stromlos offen, vorgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	DN	Dicht- material	A mm	B mm	Bauform
102954	MV 1391 G	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	60,0	4
102955	MV 1392 G	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	66,0	4
102956	MV 1393 G	G 3/4	0,2 - 16	-10 bis 90	19	NBR	54,0	104,0	6
102957	MV 1394 G	G 1	0,2 - 16	-10 bis 90	25	NBR	54,0	104,0	6
102958	MV 1395 G	G 1 1/4	0,2 - 10	-10 bis 90	35	NBR	54,0	144,0	6
102959	MV 1396 G	G 1 1/2	0,2 - 10	-10 bis 90	40	NBR	54,0	144,0	6
102960	MV 1397 G	G 2	0,2 - 10	-10 bis 90	50	NBR	54,0	172,0	6



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.