

PVC-Gewebeschlauch

in Rollen à 50 m und 25 m

PLUS

Flexibler, druckbeständiger, abriebfester Standardschlauch für ein breites Anwendungsspektrum in Industrie, Maschinen- und Apparatebau, Gewerbe, Handwerk und Labor.

- entspricht der Lebensmittelverordnung (EU) Nr. 10/2011, Simulanzen A, B, C
- hochwertige Materialzusammensetzung garantiert Langlebigkeit und einen erhöhten UV-Schutz

Temperaturbereich -20 bis 60 °C



PGS10X4-50

PVC-Gewebeschlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	max. Betriebsdruck Flüssigkeiten bei 23 °C bar	Rollen länge m
129156	PGS10X4-50	4	10	22,5	30	50
129157	PGS12X6-50	6	12	15	20	50
129158	PGS14X8-50	8	14	15	20	50
129159	PGS15X9-50	9	15	15	20	50
129160	PGS16X10-50	10	16	15	20	50
129161	PGS18X12-50	12	18	15	20	50
129162	PGS19X13-50	13	19	15	20	50
129163	PGS23X16-50	16	23	15	20	50
129164	PGS26X19-50	19	26	15	20	50
129165	PGS33X25-50	25	33	12	16	50
129166	PGS12X6-25	6	12	15	20	25
129167	PGS14X8-25	8	14	15	20	25
129168	PGS15X9-25	9	15	15	20	25
129169	PGS16X10-25	10	16	15	20	25
129170	PGS18X12-25	12	18	15	20	25
129171	PGS19X13-25	13	19	15	20	25
129172	PGS23X16-25	16	23	15	20	25
129173	PGS26X19-25	19	26	15	20	25
129174	PGS33X25-25	25	33	12	16	25
129175	PGS42X32-25	32	42	5,25	7	25
129176	PGS48X38-25	38	48	4,5	6	25
129177	PGS60X50-25	50	60	3,75	5	25



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.