



DGNR138ES4408RED

NEU Doppelgewindenippel, reduzierend

Edelstahl 1.4408

Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, zylindrisch, DIN EN ISO 228-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außen- gewinde 1	Außen- gewinde 2	Arbeits- druck max. bar	L1 mm	SW mm
119197	DGNG1418ES4408RED	G 1/4	G 1/8	20	22,5	15
119198	DGNG3818ES4408RED	G 3/8	G 1/8	20	24,0	18
119237	DGNG3814ES4408RED	G 3/8	G 1/4	20	26,5	18
119238	DGNG1214ES4408RED	G 1/2	G 1/4	20	30,0	22
119239	DGNG1238ES4408RED	G 1/2	G 3/8	20	30,5	22
119240	DGNG3438ES4408RED	G 3/4	G 3/8	20	32,0	28
119241	DGNG3412ES4408RED	G 3/4	G 1/2	20	35,5	28
119313	DGNG138ES4408RED	G 1	G 3/8	20	35,0	34
119242	DGNG112ES4408RED	G 1	G 1/2	20	38,5	34
119252	DGNG134ES4408RED	G 1	G 3/4	20	39,5	34
119253	DGNG11434ES4408RED	G 1 1/4	G 3/4	20	42,5	43
119254	DGNG1141ES4408RED	G 1 1/4	G 1	20	45,0	43
119312	DGNG11234ES4408RED	G 1 1/2	G 3/4	20	42,5	50
119274	DGNG1121ES4408RED	G 1 1/2	G 1	20	45,0	50
119275	DGNG112114ES4408RED	G 1 1/2	G 1 1/4	20	47,5	50
119314	DGNG21ES4408RED	G 2	G 1	20	49,0	61
119310	DGNG2114ES4408RED	G 2	G 1 1/4	20	51,5	61
119311	DGNG2112ES4408RED	G 2	G 1 1/2	20	51,5	61

NEU Doppelgewindenippel, reduzierend

Edelstahl 1.4408



DGNR112ES4408RED

Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, konisch, DIN EN ISO 7-1

Artikel Nr.	Typen Nr.	Außen- gewinde 1	Außen- gewinde 2	Arbeits- druck max. bar	L1 mm	SW mm
118528	DGNR1418ES4408RED	R 1/4	R 1/8	20	22,5	15
118529	DGNR3818ES4408RED	R 3/8	R 1/8	20	24,0	18
118530	DGNR3814ES4408RED	R 3/8	R 1/4	20	26,5	18
118538	DGNR1214ES4408RED	R 1/2	R 1/4	20	30,0	22
118540	DGNR1238ES4408RED	R 1/2	R 3/8	20	30,5	22
118541	DGNR3438ES4408RED	R 3/4	R 3/8	20	32,0	28
118542	DGNR3412ES4408RED	R 3/4	R 1/2	20	35,5	28
118555	DGNR138ES4408RED	R 1	R 3/8	20	35,0	34
118543	DGNR112ES4408RED	R 1	R 1/2	20	38,5	34
118544	DGNR134ES4408RED	R 1	R 3/4	20	39,5	34
118545	DGNR11434ES4408RED	R 1 1/4	R 3/4	20	42,5	43
118546	DGNR1141ES4408RED	R 1 1/4	R 1	20	45,0	43
118554	DGNR11234ES4408RED	R 1 1/2	G 3/4	20	42,5	50
118547	DGNR1121ES4408RED	R 1 1/2	R 1	20	45,0	50
118548	DGNR112114ES4408RED	R 1 1/2	R 1 1/4	20	47,5	50
118556	DGNR21ES4408RED	R 2	R 1	20	49,0	61
118549	DGNR2114ES4408RED	R 2	R 1 1/4	20	51,5	61
118550	DGNR2112ES4408RED	R 2	R 1 1/2	20	51,5	61
118551	DGNR212ES4408RED	R 2 1/2	R 2	20	59,0	80
118552	DGNR32ES4408RED	R 3	R 2	20	72,6	92
118553	DGNR3212ES4408RED	R 3	R 2 1/2	20	76,0	92

➔ Zur Abdichtung unserer Edelstahl-Verschraubungen mit konischem Gewinde empfehlen wir den Einsatz von Gewindedichtmittel wie bspw. Dichtband auf Seite 877 oder Lock auf Seite 908



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**
Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.