

Aktivkohlefilter

Aktivkohlefilter »VMA«

PLUS



Zur Adsorption dampfförmiger Medien.
Die Vorschaltung eines Mikrofilters ist notwendig, sofern keine getrocknete Luft zur Verfügung steht.

Eingangsdruck	4 - 16 bar
Mediumstemperatur	5 bis 60 °C
Umgebungstemperatur	5 bis 60 °C
Gehäuse	Aluminium
Filterbehälter	Aluminium
Restölgehalt	0,005 mg/m³
Filterelement	Aktivkohle
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 6 bar und Druckabfall Δ_p = 0,5%

431.3309

Aktivkohlefilter mit Differenzdruckmanometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Durchfluss l/min	A mm	B1 mm	B2 mm	C mm	D mm
101580	431.3309	G 1	1500	118,0	429,0	330,0	72,0	368,0
101581	431.3410	G 1 1/4	2650	118,0	529,0	430,0	72,0	568,0
101582	431.3511	G 1 1/2	4150	118,0	629,0	530,0	72,0	768,0
101583	431.3612	G 2	6650	118,0	819,0	720,0	72,0	1.148,0

Aktivkohlefilter ohne Differenzdruckmanometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Durchfluss l/min	A mm	B2 mm	C mm	D mm
101588	431.5309	G 1	1500	118,0	330,0	72,0	368,0
101589	431.5410	G 1 1/4	2650	118,0	430,0	72,0	568,0
101590	431.5511	G 1 1/2	4150	118,0	530,0	72,0	768,0
101591	431.5612	G 2	6650	118,0	720,0	72,0	1.148,0

429/33

429/27

5429.10

65/0-S

431/8

Zubehör / Ersatzteile für Aktivkohlefilter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101599	429/33	Verbindungsset für G 1 bis G 2
101170	429/27	Haltebausatz mit 2 Schrauben für G 1 bis G 2
101601	5429.10	Differenzdruckmanometer
101602	65/0-S	Automatisches Ablassventil
101611	431/8	Filterelement für G 1, feinstgemahlene Aktivkohle
101612	431/9	Filterelement für G 1 1/4, feinstgemahlene Aktivkohle
101613	431/11	Filterelement für G 1 1/2, feinstgemahlene Aktivkohle
101614	431/12	Filterelement für G 2, feinstgemahlene Aktivkohle

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.