

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210

Stahl gehärtet und verzinkt



243.51-A-ST

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
134066	243.49-A-ST	G 1/8 AG	38,0	13
134067	243.50-A-ST	G 1/4 AG	42,0	14
134068	243.51-A-ST	G 3/8 AG	43,0	17
134069	243.52-A-ST	G 1/2 AG	43,0	22
140095	243.60-A-ST	R 1/8 AG	41,0	13
140096	243.61-A-ST	R 1/4 AG	44,0	14
140099	243.62-A-ST	R 3/8 AG	44,0	17
140100	243.63-A-ST	R 1/2 AG	48,0	22



243.56-A-ST

Nippel für Kupplungen NW 5,5, ARO 210, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
134070	243.54-A-ST	G 1/8 IG	34,0	14
134071	243.55-A-ST	G 1/4 IG	36,0	17
134072	243.56-A-ST	G 3/8 IG	36,0	19
134073	243.57-A-ST	G 1/2 IG	40,0	24



Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 6 gemäß ISO 6150 C

Serie »R107S.06«

PLUS

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.
Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.
Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.
Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebschiff" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive, Bergbau, Offshore.

Betriebsdruck max.	12 bar
Temperaturbereich	-20 bis 200 °C
Durchfluss	1150 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p = 1$ bar
Gehäuse	Edelstahl
Knopf	Edelstahl
Ventil	Messing
Feder	Edelstahl
Gewindestück	Stahl verzinkt
Dichtmaterial	FKM
Steckerprofil	gemäß ISO 6150 C



406.13-ES

Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 6, gemäß ISO 6150 C, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Länge mm	SW mm
141930	406.11-ES	G 1/8 AG	52,0	20
141931	406.12-ES	G 1/4 AG	54,0	20
141932	406.13-ES	G 3/8 AG	54,0	20
141933	406.14-ES	G 1/2 AG	58,0	22



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.