# Edelstahl-Filter

aus Edelstahl 1.4404

Buntmetallfreie Edelstahlfilter für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau sowie in der Medizintechnik.






| | |
|---|---|
| Eingangsdruck max. | 50 bar |
| Mediumstemperatur max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) |
| Dichtmaterial | FKM |
| Kondensatablass | Verschlussschraube |
| Filterfeinheit | 50 µm |
| Durchflusswertmessung | bei $P_1$ = 7 bar und Druckabfall $\Delta_p \leq 0{,}33$ bar |

## Edelstahl-Filter

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Gewinde | Durchfluss l/min | A mm | B mm | C mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101211 | 572.14 | G 1/4 | 900 | 64,0 | 140,0 | 125,0 |
| 129670 | FES.G1250 | G 1/2 | 2500 | 109,0 | 140,0 | 123,0 |

572.14

FES.G1250

- Mit 5 µm Filterelement auf Anfrage erhältlich
- Mit Hand- bzw. vollautomatischem Ablassventil auf Anfrage erhältlich
- Mit NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich
- Achtung: Kein Sterilfilter!
- Andere Regelbereiche, Temperaturbereiche und FDA-Zulassung auf Anfrage erhältlich

## Zubehör / Ersatzteile

| Artikel Nr. | Typen Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| 101215 | 576/5 | Haltewinkel aus Edelstahl 1.4401 für G 1/4 |
| 101216 | 576/6 | Haltewinkel aus Edelstahl 1.4401 für G 1/2 |
| 101213 | 22.5724.4 | Verschleißteilesatz für G 1/4 |
| 129674 | VTSFES.G12 | Verschleißteilesatz für G 1/2 |

22.5724.4

**NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.