Koaxialventile

pneumatisch betätigt



EASY

2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau.

Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb.

Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste.

Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Gehäuse	Messing vernickelt
Innenteile	Messing vernickelt
Feder	Edelstahl
Anschluss	NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
Betriebsdruck max.	10 bar
Einbaulage	beliebig

351.912

Koaxialventil, doppeltwirkend, Dichtmaterial NBR

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Dicht-material	Steuerdruck bar	Betriebstemperatur °C	DN	H mm	L mm
103723	351.911	Rp 3/8	NBR	3 - 8	-20 bis 80	10	46,0	98,0
103724	351.912	Rp 1/2	NBR	3 - 8	-20 bis 80	15	51,7	112,0
103725	351.913	Rp 3/4	NBR	3 - 8	-20 bis 80	20	63,5	135,0
103726	351.914	Rp 1	NBR	3 - 8	-20 bis 80	25	69,0	143,0
133388	351.915	Rp 1 1/4	NBR	3 - 8	-20 bis 80	32	86,0	165,0
133389	351.916	Rp 1 1/2	NBR	3 - 8	-20 bis 80	40	96,0	180,0
133390	351.917	Rp 2	NBR	3 - 8	-20 bis 80	50	109,0	207,0

Koaxialventil, doppeltwirkend, Dichtmaterial FKM

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Dicht-material	Steuerdruck bar	Betriebstemperatur °C	DN	H mm	L mm
103727	351.921	Rp 3/8	FKM	3 - 8	-20 bis 150	10	46,0	98,0
103728	351.922	Rp 1/2	FKM	3 - 8	-20 bis 150	15	51,7	112,0
103729	351.923	Rp 3/4	FKM	3 - 8	-20 bis 150	20	63,5	135,0
103730	351.924	Rp 1	FKM	3 - 8	-20 bis 150	25	69,0	143,0
133391	351.925	Rp 1 1/4	FKM	3 - 8	-20 bis 150	32	86,0	165,0
133392	351.926	Rp 1 1/2	FKM	3 - 8	-20 bis 150	40	96,0	180,0
133393	351.927	Rp 2	FKM	3 - 8	-20 bis 150	50	109,0	207,0

Koaxialventil, einfachwirkend - federschließend, Dichtmaterial NBR

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Dicht-material	Steuerdruck bar	Betriebstemperatur °C	DN	H mm	L mm
103731	351.941	Rp 3/8	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	10	46,0	98,0
103732	351.942	Rp 1/2	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	15	51,7	112,0
103733	351.943	Rp 3/4	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	20	63,5	135,0
103734	351.944	Rp 1	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	25	69,0	143,0
133394	351.945	Rp 1 1/4	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	32	86,0	165,0
133395	351.946	Rp 1 1/2	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	40	96,0	180,0
133396	351.947	Rp 2	NBR	4,2 - 8	-20 bis 80	50	109,0	207,0

Koaxialventil, einfachwirkend - federschließend, Dichtmaterial FKM

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Dicht-material	Steuerdruck bar	Betriebstemperatur °C	DN	H mm	L mm
103735	351.951	Rp 3/8	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	10	46,0	98,0
103736	351.952	Rp 1/2	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	15	51,7	112,0
103737	351.953	Rp 3/4	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	20	63,5	135,0
103738	351.954	Rp 1	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	25	69,0	143,0
133397	351.955	Rp 1 1/4	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	32	86,0	165,0
133398	351.956	Rp 1 1/2	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	40	96,0	180,0
133399	351.957	Rp 2	FKM	4,2 - 8	-20 bis 150	50	109,0	207,0

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.