



Großdruckregler

Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung.
Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer.
Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Eingangsdruck max.	40 bar
Mediumstemperatur max.	60 °C
Umgebungstemperatur max.	90 °C
DN	50
Gehäuse	Aluminium
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss	48000 l/min
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 10 bar, P_2 = 8 bar und Druckabfall Δ_p = 1 bar

637.75

Druckregler mit 2 Manometern für Eingangs- und Ausgangsdruck

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Regelbereich bar	A mm	B mm
101136	637.75	G 1 1/2	0,5 - 6	180,0	246,0
101137	637.76	G 1 1/2	0,5 - 10	180,0	246,0
101138	637.77	G 1 1/2	0,5 - 16	180,0	246,0
101139	637.78	G 1 1/2	0,5 - 25	180,0	246,0
101140	637.85	G 2	0,5 - 6	160,0	246,0
101141	637.86	G 2	0,5 - 10	160,0	246,0
101142	637.87	G 2	0,5 - 16	160,0	246,0
101143	637.88	G 2	0,5 - 25	160,0	246,0

➔ Wir empfehlen diesen Regler nur in Verbindung mit unseren Filtern für hohe Drücke bis 40 bar zu verwenden, siehe Seite 147-148

H 805

22.686.4

Zubehör / Ersatzteile

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
101144	H 805	Haltewinkel mit 4 Schrauben
101146	22.686.4	Verschleißteilesatz

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.