


Rückschlagventile

Schrägsitzausführung aus Edelstahl



Gehäuse	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Innenteile	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial	FKM
Öffnungsdruck min.	0,2 bar
Betriebsdruck max.	40 bar
Mediumtemperatur max.	180 °C
Umgebungstemperatur max.	180 °C
Betriebstemperatur	-29 bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Rückschlagventil

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	B mm	L mm
103832	220.01-ES	G 1/4	27	53,5	66,0
103833	220.02-ES	G 3/8	27	53,5	66,0
103834	220.03-ES	G 1/2	27	53,5	66,0
103835	220.04-ES	G 3/4	32	68,0	76,0
103836	220.05-ES	G 1	40	82,0	90,0
103837	220.06-ES	G 1 1/4	50	97,0	110,0
103838	220.07-ES	G 1 1/2	55	113,0	121,0
103839	220.08-ES	G 2	70	131,0	151,0



Rückschlagventile

Durchgangsform aus Edelstahl

Gehäuse	Edelstahl 1.4404
Feder	Edelstahl 1.4319
Dichtmaterial	FPM
Öffnungsdruck min.	0,2 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Betriebstemperatur	-10 bis 150 °C

Rückschlagventil, Edelstahl

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	SW mm	Länge mm
103847	228.01-ES	G 1/8	13	40,0
103848	228.02-ES	G 1/4	16	48,0



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.