


Kugelhähne

aus Edelstahl, 2-teilig - Standardausführung, abschließbar

Gehäuse	Edelstahl 1.4408
Kugel	Edelstahl 1.4401
Kugeldichtung	PTFE (15% glasfaserverstärkt)
Spindelabdichtung	PTFE
Handhebel	Edelstahl 1.4301, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-20 bis 180 °C
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Bohrungsdurchmesser	ca. 6,0 mm
Vorhängeschloss	

Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Innengewinde, mit vollem Durchgang

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm
135892	3395.01	G 1/4	8	63	48,0	95,0	50,0
135893	3395.02	G 3/8	10	63	48,0	95,0	50,0
135894	3395.03	G 1/2	15	63	56,0	105,0	61,5
135895	3395.04	G 3/4	20	63	65,0	115,0	67,5
135896	3395.05	G 1	25	63	75,0	125,0	69,0
135897	3395.06	G 1 1/4	32	63	88,0	150,0	84,5
135898	3395.07	G 1 1/2	38	63	98,0	170,0	103,5
135899	3395.08	G 2	50	63	110,0	170,0	111,0
135900	3395.09	G 2 1/2	65	40	138,0	240,0	135,0
135901	3395.10	G 3	80	40	164,0	240,0	145,0




3395.05



Edelstahlkugelhahn, 2-teilig, Innen-/Außengewinde, leicht reduzierend

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	C Ø mm
135902	3395.21	G 1/4	8	63	58,0	95,0	50,0	10,0
135903	3395.22	G 3/8	10	63	58,0	95,0	50,0	10,0
135904	3395.23	G 1/2	15	63	68,0	105,0	61,5	15,0
135905	3395.24	G 3/4	20	63	75,0	115,0	67,5	20,0
135906	3395.25	G 1	25	63	85,0	125,0	69,0	25,0
135907	3395.26	G 1 1/4	32	63	100,0	150,0	84,5	32,0
135908	3395.27	G 1 1/2	40	63	112,0	170,0	103,5	38,0
135909	3395.28	G 2	50	63	123,0	170,0	111,0	49,0



3395.25

➔ Vorhängeschloss siehe Seite 292

 **NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.