



2/2-Wege-Magnetventile zwangsgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

EASY

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Mediumtemperatur	-10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 80 °C
Dichtmaterial	NBR
Bauform	8



Bauform 8

Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	DN	A mm	B mm
102904	MV 1411	G 3/8	0 - 14	11	54,0	56,0
102905	MV 1412	G 1/2	0 - 14	16	54,0	70,0
102906	MV 1413	G 3/4	0 - 14	16	54,0	70,0
102907	MV 1414	G 1	0 - 14	25	67,0	104,0
102908	MV 1415	G 1	0 - 16	25	54,0	104,0

Magnetventil, stromlos geschlossen, zwangsgesteuert, 24 V DC (Gleichstrom)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	DN	A mm	B mm
102909	MV 1411 G	G 3/8	0 - 14	11	67,0	56,0
102910	MV 1412 G	G 1/2	0 - 14	16	67,0	70,0
102911	MV 1413 G	G 3/4	0 - 14	16	67,0	70,0
102912	MV 1414 G	G 1	0 - 6	25	67,0	104,0

2/2-Wege-Magnetventile vorgesteuert

2/2-Wege-Ausführung

EASY

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Elektrischer Anschluss	für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur	-10 bis 80 °C



Bauform 3



Bauform 4

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Betriebsdruck bar	Mediumtemperatur °C	DN	Dichtmaterial	A mm	B mm	Bauform
102914	MV 1352	G 3/8	0,1 - 20	-10 bis 90	12	NBR	54,0	50,0	3
102913	MV 1351	G 3/8	0,1 - 20	-10 bis 140	12	FPM	54,0	50,0	3
102915	MV 1353	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	60,0	4
102916	MV 1354	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	54,0	60,0	4
102917	MV 1355	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	40,0	60,0	5
102918	MV 1356	G 3/8	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	40,0	60,0	5
102920	MV 1358	G 1/2	0,1 - 20	-10 bis 90	12	NBR	54,0	50,0	3
102919	MV 1357	G 1/2	0,1 - 20	-10 bis 140	12	FPM	54,0	50,0	3
102921	MV 1359	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	54,0	66,0	4
102922	MV 1360	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	54,0	66,0	4
102923	MV 1361	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 90	13	NBR	40,0	66,0	5
102924	MV 1362	G 1/2	0,2 - 16	-10 bis 140	13	FPM	40,0	66,0	5
102925	MV 1363	G 3/4	0,2 - 16	-10 bis 90	19	NBR	54,0	104,0	6
102926	MV 1364	G 1	0,2 - 16	-10 bis 90	25	NBR	54,0	104,0	6

**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.