


Einschraubstutzen

Serie »speedfit«

PLUS




Einschraub-Stutzen (Parallelgewinde)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck bar	L1 mm	SW mm
136504	75.038-10	G 3/8	10	-0,95 - 10	35,5	22
136505	75.038-12	G 3/8	12	-0,95 - 10	40,5	24
136506	75.038-15	G 3/8	15	-0,95 - 10	54,5	22
136507	75.012-10	G 1/2	10	-0,95 - 10	38,5	27
136508	75.012-12	G 1/2	12	-0,95 - 10	43,5	27
136509	75.012-15	G 1/2	15	-0,95 - 10	57,5	27
136510	75.012-18	G 1/2	18	-0,95 - 10	64,5	27
136511	75.012-22	G 1/2	22	-0,95 - 10	74,5	27
136512	75.034-22	G 3/4	22	-0,95 - 10	69,0	37

Aufschraubverbinder

Serie »speedfit«

PLUS



Material	Acetalpolymerisat (POM)
Betriebstemperatur bei Luft	-20 bis 70 °C
Betriebstemperatur bei Wasser	1 bis 70 °C

Aufschraubverbinder

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	Arbeitsdruck bar	L1 mm
136513	94.018-4	G 1/8	4	-0,95 - 16	28,0
136514	94.018-6	G 1/8	6	-0,95 - 16	31,3
136515	94.014-6	G 1/4	6	-0,95 - 16	32,0
136516	94.014-8	G 1/4	8	-0,95 - 16	33,0
136517	94.038-8	G 3/8	8	-0,95 - 16	30,8
136518	94.034-8	G 3/4	8	-0,95 - 16	36,0



94.038-8



Gewinde-Reduzierer

Serie »speedfit«

PLUS

Gewinde-Reduzierer mit Flachdichtung (NBR)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde 1	Gewinde 2	Arbeitsdruck bar	L1 mm	L2 mm
136519	95.3414	G 3/4	G 1/4	-0,95 - 16	21,0	35,0



95.3414



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-
tation und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.