



Edelstahl-Filter

aus Edelstahl 1.4401

Edelstahlfilter für den Einsatz in der chemischen Industrie, Bergbau, Apparate- und Sondermaschinenbau, Pneumatik, usw.

Eingangsdruck max.	30 bar
Mediumstemperatur max.	80 °C
Umgebungstemperatur max.	60 °C
Gehäuse	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Dichtmaterial	NBR
Kondensatablass	Verschlussschraube
Filterfeinheit	25 µm
Durchflusswertmessung	bei P_1 = 6 bar und Druckabfall $\Delta_p \leq 1$ bar

580FM3-12

Edelstahl-Filter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Durchfluss l/min	A mm	B mm	C mm
133549	580FM1-14	G 1/4	2155	64,0	169,0	152,0
133550	580FM1-38	G 3/8	2380	64,0	169,0	152,0
133551	580FM3-12	G 1/2	3485	82,0	170,0	155,0
133552	580FM3-34	G 3/4	5440	82,0	170,0	155,0
133553	580FM4-1	G 1	9960	120,0	190,0	160,0

➔ Mit 5 µm Filterelement auf Anfrage erhältlich
➔ Achtung: Kein Sterilfilter!

580FM-EF

580FM-BMA

580FM3-ED

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filter G 1/4 und G 3/8 (BG 1)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
137117	580FM-BMA	Edelstahlbehälter
137119	580FM-EF	Ersatzfilterelement
137121	580FM1-ED	Ersatzdichtung

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filter G 1/2 und G 3/4 (BG 3)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
137117	580FM-BMA	Edelstahlbehälter
137119	580FM-EF	Ersatzfilterelement
137122	580FM3-ED	Ersatzdichtung

Zubehör / Ersatzteile für Edelstahl-Filter G 1 (BG 4)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
137118	580FM4-BMA	Edelstahlbehälter
137120	580FM4-EF	Ersatzfilterelement
137123	580FM4-ED	Ersatzdichtung

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.