


846.014-6 ES

## Gerade Steckverschraubungen

aus Edelstahl

### Gerade Steckverschraubung, Innengewinde zylindrisch mit Außensechskant

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	SW mm	Gewindenorm
135091	846.018-4 ES	G 1/8	4	28,8	13	DIN EN ISO 228-1
135092	846.018-6 ES	G 1/8	6	29,3	13	DIN EN ISO 228-1
135093	846.018-8 ES	G 1/8	8	29,8	16	DIN EN ISO 228-1
135094	846.014-4 ES	G 1/4	4	29,3	17	DIN EN ISO 228-1
135095	846.014-6 ES	G 1/4	6	30,8	17	DIN EN ISO 228-1
135096	846.014-8 ES	G 1/4	8	30,3	17	DIN EN ISO 228-1
135097	846.014-10 ES	G 1/4	10	31,3	17	DIN EN ISO 228-1
135098	846.014-12 ES	G 1/4	12	31,8	21	DIN EN ISO 228-1
135099	846.038-8 ES	G 3/8	8	30,8	21	DIN EN ISO 228-1
135100	846.038-10 ES	G 3/8	10	30,8	21	DIN EN ISO 228-1
135101	846.038-12 ES	G 3/8	12	32,2	21	DIN EN ISO 228-1
135102	846.038-14 ES	G 3/8	14	33,2	22	DIN EN ISO 228-1
135103	846.012-10 ES	G 1/2	10	33,6	27	DIN EN ISO 228-1
135104	846.012-12 ES	G 1/2	12	35,0	27	DIN EN ISO 228-1
135105	846.012-14 ES	G 1/2	14	36,0	27	DIN EN ISO 228-1
135106	846.012-16 ES	G 1/2	16	35,4	27	DIN EN ISO 228-1




850.014-6 ES

### Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch mit Innensechskant, mit rundem Körper

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	Innen- Sechskant mm	Gewindenorm
135107	850.018-4 ES	R 1/8	4	22,8	3	ISO 7-1
135108	850.018-6 ES	R 1/8	6	23,0	4	ISO 7-1
135109	850.018-8 ES	R 1/8	8	25,8	5	ISO 7-1
135110	850.014-4 ES	R 1/4	4	23,3	3	ISO 7-1
135111	850.014-6 ES	R 1/4	6	23,0	4	ISO 7-1
135112	850.014-8 ES	R 1/4	8	26,3	6	ISO 7-1
135113	850.014-10 ES	R 1/4	10	29,3	6	ISO 7-1
135114	850.014-12 ES	R 1/4	12	31,0	6	ISO 7-1
135115	850.038-8 ES	R 3/8	8	24,3	6	ISO 7-1
135116	850.038-10 ES	R 3/8	10	26,8	8	ISO 7-1
135117	850.038-12 ES	R 3/8	12	27,7	8	ISO 7-1
135118	850.038-14 ES	R 3/8	14	32,5	10	ISO 7-1
135119	850.012-10 ES	R 1/2	10	27,8	8	ISO 7-1
135120	850.012-12 ES	R 1/2	12	28,2	10	ISO 7-1
135121	850.012-14 ES	R 1/2	14	32,0	10	ISO 7-1
135122	850.012-16 ES	R 1/2	16	32,0	12	ISO 7-1

## L-Steckverschraubungen

aus Edelstahl



843.014-8 ES

### L-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring (FPM)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch- Außen-Ø mm	L1 mm	L2 mm	SW mm	Gewindenorm
135123	843.005-4 ES	M5	4	20,3	24,0	11	DIN 13-1
135124	843.018-4 ES	G 1/8	4	20,3	24,9	14	DIN EN ISO 228-1
135125	843.018-6 ES	G 1/8	6	22,0	26,0	14	DIN EN ISO 228-1
135126	843.018-8 ES	G 1/8	8	23,2	27,0	14	DIN EN ISO 228-1
135127	843.014-4 ES	G 1/4	4	20,3	26,8	17	DIN EN ISO 228-1



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-  
tation und weitere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage.