freier Durchgang

GEKA-Kupplungen

Serie »GEKA-plus«, Messing blank

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc.
Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar!

Betriebsdruck max.	40 bar
Mediumstemperatur	-10 bis 90 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 90 °C
Dichtmaterial	NBR

K 103

K 113

K 113 A

K 118

K 203

K 303

GEKA-Schlauchstück, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107753	K 100	LW 10
107754	K 101	LW 13
107755	K 102	LW 16
107756	K 103	LW 19
107757	K 104	LW 25
107758	K 106	LW 32
107759	K 107	LW 38

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107760	K 108	G 1/4 IG
107761	K 109	G 3/8 IG
107762	K 110	G 1/2 IG
107763	K 111	G 3/4 IG
107764	K 113	G 1 IG
107765	K 114	G 1 1/4 IG
107766	K 116	G 1 1/2 IG

GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107767	K 119	G 1/4 AG
107768	K 109 A	G 3/8 AG
107769	K 110 A	G 1/2 AG
107770	K 111 A	G 3/4 AG
107771	K 113 A	G 1 AG
107772	K 114 A	G 1 1/4 AG
107773	K 116 A	G 1 1/2 AG

GEKA-Blindkupplung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107774	K 118	Blindkupplung

GEKA-Schlauchstück, 360° drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107776	K 201	LW 13
107777	K 203	LW 19
107778	K 204	LW 25
107779	K 206	LW 32

GEKA-Winkelschlauchstück, 360° drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107780	K 301	LW 13
107781	K 303	LW 19
107782	K 304	LW 25

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.