

**NEU 2/2-Wege-Magnetventile vorgesteuert**

professionelle Standardserie

**PLUS****Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, Gleichstrom**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	Dichtmaterial
129542	MVA.114.MS.24D.N.RV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129507	MVA.114.MS.24D.F.RV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129543	MVA.112.MS.24D.N.RV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129508	MVA.112.MS.24D.F.RV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129544	MVA.2.MS.24D.N.RV.50	G 2	50	24V DC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129509	MVA.2.MS.24D.F.RV.50	G 2	50	24V DC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM

**Magnetventil, stromlos offen, vorgesteuert, Wechselstrom**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	Dichtmaterial
129601	MVB.38.MS.230.N.RV.13	G 3/8	13	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129566	MVB.38.MS.230.F.RV.13	G 3/8	13	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129602	MVB.12.MS.230.N.RV.13	G 1/2	13	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129567	MVB.12.MS.230.F.RV.13	G 1/2	13	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129603	MVB.34.MS.230.N.RV.20	G 3/4	20	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129568	MVB.34.MS.230.F.RV.20	G 3/4	20	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129604	MVB.1.MS.230.N.RV.25	G 1	25	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129569	MVB.1.MS.230.F.RV.25	G 1	25	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129605	MVB.114.MS.230.N.RV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129570	MVB.114.MS.230.F.RV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM
129606	MVB.112.MS.230.N.RV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129571	MVB.112.MS.230.F.RV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM
129607	MVB.2.MS.230.N.RV.50	G 2	50	230V AC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129572	MVB.2.MS.230.F.RV.50	G 2	50	230V AC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM



MVB.12.MS.230.F.RV.13

**Magnetventil, stromlos offen, vorgesteuert, Gleichstrom**

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebsdruck bar	Mediumstemperatur °C	Dichtmaterial
129608	MVB.38.MS.24D.N.RV.13	G 3/8	13	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129573	MVB.38.MS.24D.F.RV.13	G 3/8	13	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129609	MVB.12.MS.24D.N.RV.13	G 1/2	13	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129574	MVB.12.MS.24D.F.RV.13	G 1/2	13	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129610	MVB.34.MS.24D.N.RV.20	G 3/4	20	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129575	MVB.34.MS.24D.F.RV.20	G 3/4	20	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129611	MVB.1.MS.24D.N.RV.25	G 1	25	24V DC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129576	MVB.1.MS.24D.F.RV.25	G 1	25	24V DC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129612	MVB.114.MS.24D.N.RV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129577	MVB.114.MS.24D.F.RV.32	G 1 1/4	32	24V DC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM
129613	MVB.112.MS.24D.N.RV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129578	MVB.112.MS.24D.F.RV.40	G 1 1/2	40	24V DC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM
129614	MVB.2.MS.24D.N.RV.50	G 2	50	24V DC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129579	MVB.2.MS.24D.F.RV.50	G 2	50	24V DC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM

 **NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.