

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Serie »R26MSV«

PLUS

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeeffect" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.

Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.



Betriebsdruck	0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Durchfluss	1000 l/min (Luft)
Durchflusswertmessung	bei 6 bar und $\Delta p = 0,5$ bar
Gehäuse	Messing vernickelt
Hülse	Messing vernickelt
Ventilkörper	Messing blank
Feder	Edelstahl 1.4310
Sprengring	Edelstahl 1.4310
Verriegelungsstifte	Edelstahl 1.4034
Dichtmaterial	NBR

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mediumstemperatur °C	Umgebungstemperatur °C	Anschluss	Länge mm	SW mm
107279	243.00-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 1/8 AG	38,0	22
107280	243.01-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 1/4 AG	40,0	22
107281	243.02-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 3/8 AG	45,0	22
107282	243.03-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 1/2 AG	41,0	24



243.03-N

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mediumstemperatur °C	Umgebungstemperatur °C	Anschluss	Länge mm	SW mm
107283	243.11-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 1/4 IG	41,0	22
107284	243.22-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 3/8 IG	41,0	22
107285	243.33-N	-20 bis 100	-20 bis 100	G 1/2 IG	42,5	24



243.33-N

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mediumstemperatur °C	Umgebungstemperatur °C	Anschluss	Länge mm	SW mm
107286	243.44-N	-20 bis 100	-20 bis 100	LW 6	58,0	21
107287	243.47-N	-20 bis 100	-20 bis 100	LW 8	63,0	21
107288	243.45-N	-20 bis 100	-20 bis 100	LW 9	58,0	21
107289	243.49-N	-20 bis 100	-20 bis 100	LW 10	63,0	21
107290	243.46-N	-20 bis 100	-20 bis 100	LW 13	58,0	21



243.45-N



Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mediumstemperatur °C	Umgebungstemperatur °C	Anschluss	Länge mm	SW mm
107291	243.310-N	-20 bis 100	-20 bis 100	Schlauchanschluss 6x4	44,0	22
107292	243.311-N	-20 bis 100	-20 bis 100	Schlauchanschluss 8x6	45,0	22
107293	243.312-N	-20 bis 100	-20 bis 100	Schlauchanschluss 10x8	48,0	22
107294	243.313-N	-20 bis 100	-20 bis 100	Schlauchanschluss 12x9	48,0	22



243.311-N

Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar

Artikel Nr.	Typen Nr.	Mediumstemperatur °C	Umgebungstemperatur °C	Anschluss	Länge mm
107295	243.400-N	0 bis 70	0 bis 70	Tülle 6 mm, drehbar	74,0
107296	243.401-N	0 bis 70	0 bis 70	Tülle 8 mm, drehbar	74,0
107297	243.402-N	0 bis 70	0 bis 70	Tülle 9 mm, drehbar	74,0



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.