

Dekabon-Rohre



Dekabon-Rohr, das die Vorteile von Metall- und Kunststoffrohren kombiniert. Das Biegen des sehr leichten Rohrs ist ohne spezielle Werkzeuge möglich. Gute Beständigkeit gegen äußere Korrosions- und Chemikalieneinflüsse. Das Innenrohr bleibt aufgrund einer Folien-/ Aluminium-Barriere trocken und kann ohne zusätzlichen Schutz in die Erde verlegt werden. Die Verbindung ist mit Steckverbindern (zusätzliche Eigenprüfung) und Schneidringverschraubungen (Verstärkungshülsen empfohlen) möglich.

Anwendungsbereiche:

- pneumatische Mess- und Regelleitungen in aggressiven, sehr nassen oder feuchten Umgebungen
- Luft- und Gasprobenannahme
- Die Innenfläche ist am besten für Luft geeignet

Temperaturbereich	-40 bis 80 °C
Außendecke	Polyethylen
Seele	Aluminium



DKB-0805-25

Dekabon-Rohr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø innen mm	Schlauch-Ø außen mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Biege- radius min. mm	Rollenlänge m
141353	DKB-0604-25	4	6	28	19	25
141357	DKB-0805-25	5,3	8	28	25	25
141362	DKB-1006-25	6,2	10	28	32	25
141366	DKB-1208-25	8,13	12	24	40	25
141370	DKB-1410-25	9,75	14	24	50	25
141373	DKB-1511-25	10,75	15	20	50	25

Schlauchbündelungsspirale

Polyethylen, natur



08-1209

Schlauchbündelungsspirale 12x9 mm

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anzahl der bündelbaren Schläuche
113943	08-1209	20 x 3/5, 15 x 4/6, 8 x 6/8, 5 x 8/10

Schlauch-Klemmleisten

Polyethylen, blau

Farbe	blau
-------	------



KL 101

Schlauch-Klemmleiste

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Außen-Ø mm
144445	KL 100	4-5
113944	KL 101	6
113945	KL 102	8
113946	KL 103	10



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.