

GEKA-Kupplungen

Serie »GEKA-plus«, Edelstahl

Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing!



Betriebsdruck max.	40 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 150 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 150 °C
Dichtmaterial	FKM

GEKA-Schlauchstück, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107822	K 101-ES	LW 13
107823	K 103-ES	LW 19
107824	K 104-ES	LW 25
107825	K 106-ES	LW 32



K 101-ES

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107826	K 110-ES	G 1/2 IG
107827	K 111-ES	G 3/4 IG
107828	K 113-ES	G 1 IG
107829	K 114-ES	G 1 1/4 IG



K 110-ES

GEKA-Gewindestück mit Außengewinde, starr

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss
107830	K 110 A-ES	G 1/2 AG
107831	K 111 A-ES	G 3/4 AG
107832	K 113 A-ES	G 1 AG
107833	K 114 A-ES	G 1 1/4 AG



K 110 A-ES

GEKA-Blindkupplung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107834	K 118-ES	Blindkupplung



K 118-ES

Kette für Blindkupplung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107775	K 118-K	Kette für Blindkupplung



K 118-K



D 119

Ersatzdichtung

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
107838	D 119	aus FKM, für alle Edelstahlkupplungen der Serie »GEKA-plus«



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.