




655.6.905.2 655.6.940







Zubehör / Ersatzteile für Filter G 3/4 und G 1 (BG 4)					
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung			
135858	ZW 45	Haltewinkel mit 2 Schrauben			
135857	KP 45	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten			
135859	KSS 45 F-HA	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, halbautom. Entleerung			
135860	KSS 45 F-A	Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb, vollautom. Entleerung			
100144	6141.6.905	Filterelement 5 µm, Cellpor			
100362	655.6.900	Automatisches Ablassventil			




Vorfilter

Serie »multifix«

PLUS

Zur Ausfilterung von festen Verunreinigungen größer 0,3 µm.



Eingangsdruck max. 16 bar 60 °C Mediumstemperatur max. Umgebungstemperatur max. 60 °C

Kondensatablass halbautomatisch Dichtmaterial

Durchflusswertmessung

bei $P_1 = 6$ bar und Druckabfall $\Delta_p = 0.02$ bar Filterfeinheit 0,3 µm

99,999 % Wirkungsgrad Filterelement Papier-POM



Vorfilter mit Polycarbonatbehälter Durch-C D Α В Artikel Nr. Gewinde BG Gehäuse fluss DN Typen Nr. mm mm mm mm l/min 100527 FV 11 K-HA G 1/4 1 Zink-Druckguss 160 6 47,8 152,1 27,0 125,1 100528 FV 33 K-HA G 1/2 3 Zink-Druckguss 500 15 68,8 185,8 38,5 147,3





Vorfilter mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb											
Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Gehäuse	Durch- fluss I/min	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	
100529	FV 11 S	G 1/4	1	Zink-Druckguss	160	6	47,8	152,1	27,0	125,1	
100530	FV 33 S	G 1/2	3	Zink-Druckguss	500	15	68,8	185,8	38,5	147,3	
133115	FV 44 S	G 3/4	4	Alu-Druckguss	2000	20	85,0	248,0	58,0	190,0	
133116	FV 45 S	G 1	4	Alu-Druckguss	2000	25	85,0	248,0	58,0	190,0	





Zubehör / Ersatzteile für Vorfilter G 1/4					
Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung			
100435	ZW 11	Haltewinkel mit 2 Schrauben			
100436	KP 11	Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten			
100437	KP 11 Z	Koppelpaket für Verteiler schmale Ausführung			
100500	KS 11 F-HA	Polycarbonatbehälter mit halbautomatischer Entleerung			



Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.