


## Sicherheitsventile DN 8

### PLUS

Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Die Ventile sind TÜV-zugelassen und haben eine TÜV-Bauteilprüfnummer.

Betriebsdruck	0,2 - 50 bar
Betriebstemperatur	-25 bis 180 °C
Gehäuse	Messing
Druckfeder	Edelstahl
Dichtmaterial	FKM



### Sicherheitsventil DN 8

Typen Nr.	Gewinde	Ansprechdruck bar	SW mm	A mm	C mm	D mm
226.01	G 1/4	0,2 - 14,2	20	18,0	63,0	10,0
		14,3 - 40,0	20	18,0	75,0	10,0
		40,1 - 50,0	20	18,0	82,0	10,0
226.02	G 3/8	0,2 - 14,2	20	20,0	63,0	12,0
		14,3 - 40,0	20	20,0	75,0	12,0
		40,1 - 50,0	20	20,0	82,0	12,0
226.03	G 1/2	0,2 - 14,2	24	24,0	63,0	14,0
		14,3 - 40,0	24	24,0	75,0	14,0
		40,1 - 50,0	24	24,0	82,0	14,0



#### → Wichtiger Bestellhinweis:

Die Ventile sind baumustergeprüft und dürfen nur mit gesicherter Plombenscheibe ausgeliefert werden. Bei jeder Bestellung unbedingt den benötigten Ansprechdruck angeben.

#### → Bestellbeispiel:

Sicherheitsventil G 3/8, Ansprechdruck 8,5 bar: Artikel-Nr. 226.02-8,5

#### → Sonderausführungen und Zeugnisse nach DIN EN 10204 auf Anfrage erhältlich.



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**  
Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.