

NEU 2/2-Wege-Magnetventile zwangsgesteuert

professionelle Standardserie

PLUS

Magnetventil, stromlos offen, zwangsgesteuert, Gleichstrom

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	Dicht- material
129482	MVB.38.MS.24D.N.RZ.13	G 3/8	13	24V DC	0 - 12	-20 bis 85	NBR
129474	MVB.38.MS.24D.F.RZ.13	G 3/8	13	24V DC	0 - 12	-10 bis 100	FPM
129483	MVB.12.MS.24D.N.RZ.13	G 1/2	13	24V DC	0 - 12	-20 bis 85	NBR
129475	MVB.12.MS.24D.F.RZ.13	G 1/2	13	24V DC	0 - 12	-10 bis 100	FPM
129484	MVB.34.MS.24D.N.RZ.20	G 3/4	20	24V DC	0 - 12	-20 bis 85	NBR
129476	MVB.34.MS.24D.F.RZ.20	G 3/4	20	24V DC	0 - 12	-10 bis 100	FPM
129485	MVB.1.MS.24D.N.RZ.25	G 1	25	24V DC	0 - 12	-20 bis 85	NBR
129477	MVB.1.MS.24D.F.RZ.25	G 1	25	24V DC	0 - 12	-10 bis 100	FPM

NEU 2/2-Wege-Magnetventile vorgesteuert

professionelle Standardserie

PLUS

Gehäuse	Messing
Ventilsitz	Messing und Edelstahl
Innenteile	Messing und Edelstahl
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose, Industrienorm Bauform A – EN 175301-803-A
Schutzart	IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C



MVA.12.MS.230.F.RV.13

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, Wechselstrom

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	Dicht- material
129531	MVA.38.MS.230.N.RV.13	G 3/8	13	230V AC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129496	MVA.38.MS.230.F.RV.13	G 3/8	13	230V AC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129532	MVA.12.MS.230.N.RV.13	G 1/2	13	230V AC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129497	MVA.12.MS.230.F.RV.13	G 1/2	13	230V AC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129533	MVA.34.MS.230.N.RV.20	G 3/4	20	230V AC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129498	MVA.34.MS.230.F.RV.20	G 3/4	20	230V AC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129534	MVA.1.MS.230.N.RV.25	G 1	25	230V AC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129499	MVA.1.MS.230.F.RV.25	G 1	25	230V AC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129535	MVA.114.MS.230.N.RV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129500	MVA.114.MS.230.F.RV.32	G 1 1/4	32	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129536	MVA.112.MS.230.N.RV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,5 - 12	-20 bis 85	NBR
129501	MVA.112.MS.230.F.RV.40	G 1 1/2	40	230V AC	0,5 - 12	-15 bis 100	FPM
129537	MVA.2.MS.230.N.RV.50	G 2	50	230V AC	0,5 - 10	-20 bis 85	NBR
129502	MVA.2.MS.230.F.RV.50	G 2	50	230V AC	0,5 - 10	-15 bis 100	FPM

Magnetventil, stromlos geschlossen, vorgesteuert, Gleichstrom

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	Spannung	Betriebs- druck bar	Mediums- temperatur °C	Dicht- material
129538	MVA.38.MS.24D.N.RV.13	G 3/8	13	24V DC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129503	MVA.38.MS.24D.F.RV.13	G 3/8	13	24V DC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129539	MVA.12.MS.24D.N.RV.13	G 1/2	13	24V DC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129504	MVA.12.MS.24D.F.RV.13	G 1/2	13	24V DC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129540	MVA.34.MS.24D.N.RV.20	G 3/4	20	24V DC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129505	MVA.34.MS.24D.F.RV.20	G 3/4	20	24V DC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM
129541	MVA.1.MS.24D.N.RV.25	G 1	25	24V DC	0,5 - 16	-20 bis 85	NBR
129506	MVA.1.MS.24D.F.RV.25	G 1	25	24V DC	0,5 - 16	-15 bis 100	FPM



Alle Produktvarianten, Dokumenta-
tion und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage.