

RSGU-Rohrschellen

Stahl verzinkt, mit Gummiprofilierung (W1)

Nach DIN 3016, Form D1.

Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druckluftleitungen, Kabeln.
Schutz und Vibrationsdämpfung durch Elastomerprofil.

Material	Stahl verzinkt (W1)
----------	---------------------

RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt			
Artikel Nr.	Typen Nr.	Spannbereich max. mm	Bandbreite mm
114302	RSG-6	6,0	12,0
114303	RSG-8	8,0	12,0
114304	RSG-10	10,0	12,0
114305	RSG-12	12,0	12,0
114306	RSG-14	14,0	12,0
114307	RSG-15	15,0	15,0
114308	RSG-18	18,0	15,0
114309	RSG-19	19,0	15,0
114310	RSG-20	20,0	15,0
114311	RSG-22	22,0	15,0
114312	RSG-25	25,0	15,0
114313	RSG-28	28,0	15,0
114314	RSG-30	30,0	15,0
114315	RSG-32	32,0	20,0
114316	RSG-34	34,0	20,0
114317	RSG-35	35,0	20,0
114318	RSG-38	38,0	20,0
114319	RSG-40	40,0	20,0



RSG-12



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.