

Druckregler

Serie »lineonline«

PLUS

Besonders geeignet für den Einsatz zwischen Ventil und Zylinder und als Druckregler in Sekundärzweigen des pneumatischen Systems. Der Regler ist mit einem Druckbegrenzungsventil für Überdruckablass gesichert.

Betriebsdruck	2 - 10 bar
Regelbereich	1 - 8 bar



420-6

Druckregler, Anschluss Schlauch - Schlauch

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106741	420-6	6	400	49,4	52,0	14,6
106742	420-8	8	600	57,3	58,0	18,7



421.018-6

Druckregler, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106743	421.018-6	G 1/8	6	400	58,5	52,0	14,6
106744	421.018-8	G 1/8	8	600	61,5	52,0	14,6
106745	421.014-6	G 1/4	6	400	66,2	58,0	18,7
106746	421.014-8	G 1/4	8	600	70,6	58,0	18,7
106747	421.038-8	G 3/8	8	600	72,2	58,0	18,7

Druckregler, Schlauch (Eingang) - Gewinde (Ausgang)

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	für Schlauch-Ø mm	Durchfluss bei 6,3 bar Nl/min	A mm	B mm	l mm
106748	422.018-6	G 1/8	6	400	58,5	52,0	14,6
106749	422.018-8	G 1/8	8	600	61,5	52,0	14,6
106750	422.014-6	G 1/4	6	400	66,2	58,0	18,7
106751	422.014-8	G 1/4	8	600	70,6	58,0	18,7
106752	422.038-8	G 3/8	8	600	72,2	58,0	18,7

➔ Zubehör siehe Seite 450



422.018-6

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.