

Dichtringe

aus Vulkanfiber, Polyamid, Aluminium, Kupfer, PTFE, PVC oder PA6

Unverlierbarer Dichtring, Temperatur bis max. 70 °C

Artikel Nr.	Typen Nr.	für Gewinde	Material	D mm	D1 mm	H mm
114116	258.50	M5	PA6	5,0	8,0	1,2
114117	258.51	G 1/8	PA6	9,9	13,9	1,8
114118	258.52	G 1/4	PA6	13,1	17,9	1,8
114119	258.53	G 3/8	PA6	16,8	21,4	1,8
114120	258.54	G 1/2	PA6	21,0	25,4	2,0
114121	258.55	G 3/4	PVC	26,6	32,0	2,0
114122	258.56	G 1	PVC	33,4	40,0	2,0



258.54

→ Alle Dichtringe sind nur lieferbar in Verpackungseinheiten à 100 Stück

PTFE-Dichtband

Gewindedichtung aus reinem, gesintertem PTFE, Silikonfrei. DIN-DVGW-geprüft und zugelassen. Chemisch beständig auch gegen aggressive Medien. Versprödet, quillt und klebt nicht.

Betriebstemperatur -60 bis 200 °C

PTFE-Dichtband

Artikel Nr.	Typen Nr.	Länge m	Breite mm	Stärke mm
114123	258.66	12	12,0	0,1



258.66

Gewindedichtfaden

Universell einsetzbares, nicht aushärtendes Gewindedichtmittel in Form eines imprägnierten Nylonfadens.

- für sämtliche Metall- und Kunststoffgewindekombinationen
- für Trink- und Abwasser, Gas, Druckluft und Industrieöle
- für wässrige und nicht-wässrige Fluide bis 130 °C

Saubere Verarbeitung, justierbar, nicht aushärtend, geruchsfrei, gute chemische Beständigkeit. DVGW-Freigabe gemäß DIN 751-1 und DIN 30660, Prüfzeichen DV-5142 AU 0166. KTW-Freigabe für Heißwasser bis 95 °C und Drücke bis 16 bar.

Gewindedichtfaden

Artikel Nr.	Typen Nr.	Inhalt m
114124	258.77	160



258.77



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.