

## Polyamidschlauch - PA 12 HIPHL

### MAX

#### Polyamidschlauch - PA 12 HIPHL, Rolle à 25 m

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch-Ø innen mm	Wand- stärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Farbe
194212	259.24 N-V2	14	12	1	11	natur
194213	259.24 B-V2	14	12	1	11	blau
194214	259.24 G-V2	14	12	1	11	gelb
194215	259.24 R-V2	14	12	1	11	rot
194216	259.24 S-V2	14	12	1	11	schwarz
194217	259.24 GR-V2	14	12	1	11	grün
194218	259.24 SI-V2	14	12	1	11	silber
194219	259.25 N-V2	16	12	2	21	natur
194220	259.25 S-V2	16	12	2	21	schwarz



#### Polyamidschlauch - PA 12 HIPHL, Rolle à 100 m im Karton

Artikel Nr.	Typen Nr.	Schlauch-Ø außen mm	Schlauch-Ø innen mm	Wand- stärke mm	max. Betriebsdruck bei 23 °C bar	Farbe
194146	259.09 N-100-V2	4	2	1	49	natur
194147	259.09 B-100-V2	4	2	1	49	blau
194148	259.09 S-100-V2	4	2	1	49	schwarz
194166	259.11 N-100-V2	6	4	1	29	natur
194167	259.11 B-100-V2	6	4	1	29	blau
194168	259.11 S-100-V2	6	4	1	29	schwarz
194176	259.12 N-100-V2	8	6	1	21	natur
194177	259.12 B-100-V2	8	6	1	21	blau
194178	259.12 S-100-V2	8	6	1	21	schwarz
194189	259.13 N-100-V2	10	8	1	16	natur
194190	259.13 B-100-V2	10	8	1	16	blau
194191	259.13 S-100-V2	10	8	1	16	schwarz
194199	259.14 N-100-V2	12	9	1,5	21	natur
194200	259.14 B-100-V2	12	9	1,5	21	blau
194201	259.14 S-100-V2	12	9	1,5	21	schwarz



**NICHT DAS PASSENDE  
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumen-  
tation und weitere Informationen  
erhalten Sie auf Anfrage.