



NEU Filterregler

Serie »FUTURA-mini«

Filterregler in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten.
Arretierbarer Regelknopf.

Eingangsdruck	1,5 - 12 bar
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Gehäuse	PA66 GF60
Anschlussgewinde	Kunststoff
Filterelement	Cellpor (PE)
Filterfeinheit	5 µm
Dichtmaterial	NBR
Membrane	NBR
Durchfluss	1000 l/min
Durchflusswertmessung	bei P ₁ = 10 bar, P ₂ = 6,3 bar und Druckabfall Δ _p = 1 bar



FUM 811-8



FUM 821-8



FUM 811-8-KM



FUM 821-8-KM

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Standardmanometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regelbereich bar	Manometeranzeige bar	Kondensatablass	A mm	B mm	C mm	Preis €
142408	FUM 811-4	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	43,71
142409	FUM 811-8	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 10	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	43,71
142410	FUM 811-10	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 16	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	43,71
142411	FUM 821-4	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	85,92
142412	FUM 821-8	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 10	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	85,92
142413	FUM 821-10	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 16	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	85,92
142414	FUM 821-4-C	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	100,68
142415	FUM 821-8-C	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 10	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	100,68
142416	FUM 821-10-C	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 16	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	100,68

Filterregler mit Polycarbonatbehälter und Kompaktmanometer

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	BG	Regelbereich bar	Manometeranzeige bar	Kondensatablass	A mm	B mm	C mm	Preis €
142417	FUM 811-4-KM	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	39,65
142418	FUM 811-8-KM	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 12	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	39,65
142419	FUM 811-10-KM	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 12	halbautomatisch	43,0	168,0	63,0	39,65
142420	FUM 821-4-KM	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	82,12
142421	FUM 821-8-KM	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 12	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	82,12
142422	FUM 821-10-KM	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 12	vollautomatisch	43,0	206,0	63,0	82,12
142423	FUM 821-4-KMC	G 1/4	0	0,1 - 4	0 - 6	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	97,04
142424	FUM 821-8-KMC	G 1/4	0	0,5 - 8	0 - 12	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	97,04
142425	FUM 821-10-KMC	G 1/4	0	0,5 - 10	0 - 12	vollautomatisch (drucklos geschlossen)	43,0	206,0	63,0	97,04