


Kugelhähne mit Stahlhebel

Standardausführung, mit vollem Durchgang

PLUS

Anwendungsbereiche: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft.



Material	Messing vernickelt
Kugel	Messing verchromt
Kugeldichtung	PTFE
Spindelabdichtung	2 O-Ringe HNBR/EPDM peroxidisch vernetzt, Dichtscheibe PTFE
Handhebel	Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur	-15 bis 90 °C
Gewindematerial	Messing blank
Gewindenorm	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

Kugelhahn mit schwarzem Stahlhebel, Standardausführung, Innen-/Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	E mm	F mm
103157	330.02-S	G 1/4	8	63	46,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103158	330.03-S	G 3/8	10	63	50,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103159	330.04-S	G 1/2	15	40	50,0	85,0	44,1	9,5	9,5
103160	330.05-S	G 3/4	20	40	58,0	105,0	48,4	10,5	10,5
103161	330.06-S	G 1	25	40	69,0	105,0	52,3	12,0	12,0
103162	330.07-S	G 1 1/4	32	40	80,0	130,0	63,1	13,5	13,5
103163	330.08-S	G 1 1/2	40	40	91,5	130,0	69,1	14,5	14,5
103164	330.09-S	G 2	50	40	109,0	165,0	83,4	16,5	16,5
103165	330.10-S	G 2 1/2	65	40	133,0	248,0	97,0	18,5	18,5
103166	330.11-S	G 3	80	40	156,0	248,0	108,0	18,5	18,5



Kugelhahn mit rotem Stahlhebel, Standardausführung, Innen-/Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	E mm	F mm
103167	330.02-R	G 1/4	8	63	46,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103168	330.03-R	G 3/8	10	63	50,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103169	330.04-R	G 1/2	15	40	50,0	85,0	44,1	9,5	9,5
103170	330.05-R	G 3/4	20	40	58,0	105,0	48,4	10,5	10,5
103171	330.06-R	G 1	25	40	69,0	105,0	52,3	12,0	12,0
103172	330.07-R	G 1 1/4	32	40	80,0	130,0	63,1	13,5	13,5
103173	330.08-R	G 1 1/2	40	40	91,5	130,0	69,1	14,5	14,5
103174	330.09-R	G 2	50	40	109,0	165,0	83,4	16,5	16,5
103175	330.10-R	G 2 1/2	65	40	133,0	248,0	97,0	18,5	18,5
103176	330.11-R	G 3	80	40	156,0	248,0	108,0	18,5	18,5



Kugelhahn mit blauem Stahlhebel, Standardausführung, Innen-/Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	E mm	F mm
103177	330.02-B	G 1/4	8	63	46,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103178	330.03-B	G 3/8	10	63	50,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103179	330.04-B	G 1/2	15	40	50,0	85,0	44,1	9,5	9,5
103180	330.05-B	G 3/4	20	40	58,0	105,0	48,4	10,5	10,5
103181	330.06-B	G 1	25	40	69,0	105,0	52,3	12,0	12,0
103182	330.07-B	G 1 1/4	32	40	80,0	130,0	63,1	13,5	13,5
103183	330.08-B	G 1 1/2	40	40	91,5	130,0	69,1	14,5	14,5
103184	330.09-B	G 2	50	40	109,0	165,0	83,4	16,5	16,5
103185	330.10-B	G 2 1/2	65	40	133,0	248,0	97,0	18,5	18,5
103186	330.11-B	G 3	80	40	156,0	248,0	108,0	18,5	18,5



Kugelhahn mit gelbem Stahlhebel, Standardausführung, Innen-/Innengewinde

Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	DN	PN bar	L mm	A mm	B mm	E mm	F mm
103187	330.02-G	G 1/4	8	63	46,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103188	330.03-G	G 3/8	10	63	50,0	85,0	37,2	12,0	12,0
103189	330.04-G	G 1/2	15	40	50,0	85,0	44,1	9,5	9,5



**NICHT DAS PASSENDE
GEFUNDEN?**

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.