Mehrfach-Grundplatten

für die pneumatischen und elektropneumatischen Wegeventile

Mehrfach-Grundplatte

Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung	für Ventile Anschluss
129152 **NEU**	520.18-Z	Zwischenstopfen für Mehrfach-Grundplatte, G 1/8	G 1/8
106632	520.02-14	Grundplatte für 2 Ventilpositionen	G 1/4
106633	520.03-14	Grundplatte für 3 Ventilpositionen	G 1/4
106634	520.04-14	Grundplatte für 4 Ventilpositionen	G 1/4
106635	520.05-14	Grundplatte für 5 Ventilpositionen	G 1/4
106636	520.06-14	Grundplatte für 6 Ventilpositionen	G 1/4
106637	520.07-14	Grundplatte für 7 Ventilpositionen	G 1/4
106638	520.08-14	Grundplatte für 8 Ventilpositionen	G 1/4
106639	520.09-14	Grundplatte für 9 Ventilpositionen	G 1/4
106640	520.10-14	Grundplatte für 10 Ventilpositionen	G 1/4
106641	520.14-A	Abdeckplatte für Grundplatte G 3/8 für Anschlussfläche G 1/4	G 1/4
119136 **NEU**	520.14-V	Verschlussstopfen für Mehrfach-Grundplatte, G 1/4	G 1/4
129153 **NEU**	520.14-Z	Zwischenstopfen für Mehrfach-Grundplatte, G 1/4	G 1/4



520.03-14

520.14-V

5/2-Wegeventile

Robustausführung

MAX

Die Ventilkonstruktion erlaubt durch die Verwendung des Tapered Tee Seal® einen ölfreien Betrieb und stellt keine großen Ansprüche an die Beschaffenheit der Druckluft.
Die Ventile sind weitestgehend schmutzresistent und können somit auch unter schwierigen Einsatzbedingungen problemlos eingesetzt werden.
Leckagen bzw. das Hängenbleiben des Schiebers werden, auch nach längerem Stillstand, verhindert.

Betriebsdruck	2,5 - 10 bar
Temperaturbereich	-10 bis 60 °C
Steuerdruck min.	2,5 bar
Elektrischer Anschluss	Gerätestecker PG 9, Form B
Schutzart	IP 65 (DIN 46244)
Gehäuse	Aluminium eloxiert, blau
Kolbenschieber	Edelstahl
Dichtmaterial	NBR
Durchflusswertmessung 1	Durchfluss bei 6 bar und Δp 1,0 bar
Handhilfsbetätigung	tastend

5/2-Wegeventil, einseitig elektromagnetisch betätigt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Spannung	DN	Funktion	Betätigung	Durchfluss 1 Nl/min	Symbol
106592	517.422	G 1/4	24 V DC	7,5	5/2	monostabil	1500	35
106593	517.423	G 1/2	24 V DC	15	5/2	monostabil	4600	35
106594	517.425	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	7,5	5/2	monostabil	1500	35
106595	517.426	G 1/2	230 V AC, 50 Hz	15	5/2	monostabil	4600	35

517.422

5/2-Wegeventil, beidseitig elektromagnetisch betätigt

Artikel Nr.	Typen Nr.	Anschluss	Spannung	DN	Funktion	Betätigung	Durchfluss 1 Nl/min	Symbol
106596	517.522	G 1/4	24 V DC	7,5	5/2	bistabil	1500	36
106597	517.523	G 1/2	24 V DC	15	5/2	bistabil	4600	36
106598	517.525	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	7,5	5/2	bistabil	1500	36
106599	517.526	G 1/2	230 V AC, 50 Hz	15	5/2	bistabil	4600	36

517.522

NICHT DAS PASSENDE GEFUNDEN?

Alle Produktvarianten, Dokumentation und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.